

Mer om XARS8L12H

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XARS8L12H****Base+kontroll, LED, 2P AUX, 12R CONNECT,**

EI-nummer: 4306474

EAN: 3606480610301



Last ned produktdatablad for XARS8L12H

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Harmony XAR
Produkt eller type komponent	Kontroll stasjon
Kortnavn utstyr	XARS
Tablå type	Trådløs
Produktspesifikk applikasjon	Hoisting applications Material handling
Antall kanaler	50
Kontrollstasjon søknad	Stoppfunksjon: SIL 2 maksimum (kan nå PL c/kategori 2) i samsvar med EN/IEC 62061 Stoppfunksjon: SIL 2 maksimum (kan nå PL c/kategori 2) i samsvar med EN/ISO 13849-1 Nødstoppfunksjon: SIL 3 maksimum (kan nå PL c/kategori 3) i samsvar med EN/IEC 62061 Nødstoppfunksjon: SIL 3 maksimum (kan nå PL c/kategori 3) i samsvar med EN/ISO 13849-1 Film-funksjon: SIL 1 maksimum (kan nå PL c/kategori 1) i samsvar med EN/IEC 62061 Film-funksjon: SIL 1 maksimum (kan nå PL c/kategori 1) i samsvar med EN/ISO 13849-1 Limiter beskyttelsesfunksjon: SIL 1 maksimum (kan nå PL c/kategori 1) i samsvar med EN/IEC 62061 Limiter beskyttelsesfunksjon: SIL 1 maksimum (kan nå PL c/kategori 1) i samsvar med EN/ISO 13849-1

Komplementær

Sammensetning	Base station Remote control
Rekkevidde	100 m i fri luft
Tilkoblingstype	Industriell socket
Kabelinngang	Nippel
Type kommunikasjonsnettverk	Trådløs: bluetooth low energy
Overføringsfrekvens	2,4 GHz

Miljø

Radio avtalen	ICASA FCC ANATEL SRRC RSS ARIB
Relativ fuktighet	0...95 % på -20...45 °C lagring
Elektromagnetisk kompatibilitet	Motstand mot elektrostatisk utlading - test nivå: 4 kV (på kontakt) Klasse B i samsvar med IEC 61000-4-2 Motstand mot elektrostatisk utlading - test nivå: 8 kV (i luft) Klasse B i samsvar med IEC 61000-4-2 Resistance to radiated electromagnetic fields - test nivå: 10 V/m Klasse B i samsvar med IEC 61000-4-3

Standarder	ENIEC 60204-1 sikkerhet ENISO 13849-1 sikkerhet ENIEC 62061 sikkerhet ENIEC 61508 sikkerhet ENISO 13850 sikkerhet ENIEC 60204-32 hoisting applications EN 13557 hoisting applications EN 12077-2 hoisting applications EN 15011 hoisting applications EN 14439 hoisting applications EN 14492 hoisting applications ETSI EN 301 489-1 radio ETSI EN 301 489-3 radio ETSI EN 301 489-17 radio ETSI EN 300 440-2 radio ETSI EN 300 328 radio FCC part 15 radio RSS GEN issue 3 radio RSS 210 issue 8 radio ARIB STD-T81 radio
Product certifications	CE UL CSA C-Tick JIS KC EAC
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder