

Mer om ZARB12H

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



ZARB12H

Basestasjon, 12R PLUG CONNECTION

EI-nummer: 4306479

EAN: 3606480610394



Last ned produktdatablad for ZARB12H



3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony eXLhoist
Produkt eller type komponent	Base station
Kortnavn utstyr	ZARB
Produktspesifikk applikasjon	Material handling Hoisting applications

Komplementær

Tilkoblingstype	Industriell socket
Kabelinngang	Nippel
Materiale	PC (polykarbonat)
[Us] matespenning	24...48 V AC/DC
Vibrasjonsmotstand	0.075 mm (f = 10...55 Hz)
Støtmotstand	15 gn 11 ms
Tilgjengelig utstyr	Intern antenne
Nominell utgangsstrøm	0.54 A at 48 V AC conforming to IEC 60947-5-1
Antall reléer	12
Relétype	Motion relay outputs with 9 NO contact Auxiliary reléutganger med 3 NO
Safety outputs	2 NC relay outputs
Switching capacity in VA	5 VA DC 26 VA AC
Maximum svitsjestrøm	6.8 mA
Maksimum brytespenning	48 V AC/DC (+/- 20%)
Type kommunikasjonsnettverk	Wireless: bluetooth low energy
Overføringsfrekvens	2,4 GHz
Maksimum føleavstand	100 m i fritt felt
Antall kanaler	40
Festemetode	4 hull
Elektrisk levetid	100000 sykler
Mekanisk levetid	1000000 sykler
Levetid	10 år
Bredde	280 mm

Høyde	305 mm
Dybde	100 mm
Vekt	1,45 kg
Miljø	
IP-grad	IP65
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4
Forurensninggrad	3
Elektromagnetisk kompatibilitet	Resistance to electrostatic discharge - test level: 4 kV class B (on contact) conforming to IEC 61000-4-2 Resistance to electrostatic discharge - test level: 8 kV class B (in air) conforming to IEC 61000-4-2 Resistance to radiated electromagnetic fields - test level: 10 V/m class B conforming to IEC 61000-4-3
Standarder	IEC 61000-6-2
Radio av talen	ANATEL RSS SRRC ARIB ICASA FCC
Relativ fuktighet	0..97 %
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Produktsertifikater	CE KC C-Tick UL EAC CSA
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,623 kg
Forpakning 1 høyde	10,2 cm
Forpakning 1 bredde	29 cm
Forpakning 1 lengde	30,2 cm
Offer Sustainability	
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt

WEEE

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty**Garanti**

18 måneder