

Mer om ZARB12W

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



ZARB12W

Basestasjon, 12R CABLE GLAND

EI-nummer: 4306480

EAN: 3606480610387



Last ned produktdatablad for ZARB12W



3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony eXLhoist
Produkt eller type komponent	Base station
Kortnavn utstyr	ZARB
Produktspesifikk applikasjon	Hoisting applications Material handling

Komplementær

Kabelinngang	Nippel
Materiale	PC (polykarbonat)
[Us] matespenning	24...240 V AC/DC
Vibrasjonsmotstand	0.075 mm (f = 10...55 Hz)
Støtmotstand	15 gn 11 ms
Tilgjengelig utstyr	Intern antenne
Nominell utgangsstrøm	0.54 A at 48 V AC conforming to IEC 60947-5-1
Antall reléer	12
Relétype	Motion relay outputs with 9 NO contact Auxiliary reléutganger med 3 NO
Safety outputs	2 NC relay outputs
Switching capacity in VA	5 VA DC 26 VA AC
Maximum svitsjestrøm	6.8 mA
Maksimum brytespenning	240 V AC/DC (+ 20 %)
Type kommunikasjonsnettverk	Wireless bluetooth low energy
Overføringsfrekvens	2,4 GHz
Maksimum føleavstand	100 m i fritt felt
Antall kanaler	40
Festemetode	4 hull
Elektrisk levetid	100000 sykuser
Mekanisk levetid	1000000 sykuser
Levetid	10 år
Bredde	280 mm
Høyde	305 mm

Dybde	100 mm
Vekt	1,45 kg
Miljø	
IP-grad	IP65
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4
Forurensninggrad	3
Elektromagnetisk kompatibilitet	Resistance to electrostatic discharge - test level: 4 kV class B (on contact) conforming to IEC 61000-4-2 Resistance to electrostatic discharge - test level: 8 kV class B (in air) conforming to IEC 61000-4-2 Resistance to radiated electromagnetic fields - test level: 10 V/m class B conforming to IEC 61000-4-3
Standarder	IEC 61000-6-2
Radio av talen	ARIB ICASA RSS SRRC FCC ANATEL
Relativ fuktighet	0...97 %
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Produktsertifikater	KC UL C-Tick CE EAC CSA
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,6 kg
Forpakning 1 høyde	10 cm
Forpakning 1 bredde	28,6 cm
Forpakning 1 lengde	30,2 cm
Enhetsstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	4
Forpakning 2 vekt	7,2 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Offer Sustainability	
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder