

## Mer om XPEM3100D

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**XPEM3100D****Fotpedal dobb.m/beskyttelse blå**

EI-nummer: 4307783

EAN: 3389110094589



Last ned produktdatablad for XPEM3100D 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Produktspekter               | Harmony XPE          |
| Produkt eller type komponent | Foot switch          |
| Materiale                    | Metall               |
| Type fotpedal                | Dobbel fotpedal      |
| Kortnavn utstyr              | XPEM                 |
| Tilgjengelig utstyr          | Deksel               |
| Trigger mekanisme            | Uten utløsemekanisme |
| Driftsområde kontakter       | 1 trinn              |
| Kontakttype og sammensetning | 2 x (1 NC + 1 NO)    |
| Farge                        | Blå                  |

**Komplementær**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Positiv åpning                      | With conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix K                                                                                                                                                                                                            |
| Tilkoblingsklemmer                  | Screw clamp terminal, $\leq 1 \times 2.5 \text{ mm}^2$ with or without cable end<br>Screw clamp terminal, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ with or without cable end                                                                                      |
| Kabelinngang                        | 2 oppføringer tappet for Pg 16 kabelgjennomføring                                                                                                                                                                                                         |
| Mekanisk levetid                    | 15000000 sykuser                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Ie] nominell driftsstrøm           | 3 A, 240 V, AC-15, A300<br>0.27 A, 250 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A                                                                                                                                                           |
| [Ui] isolasjonsspenning             | 500 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1<br>500 V (pollution degree 3) conforming to NF C 20-040 group C<br>500 V (pollution degree 3) conforming to VDE 0110 group C<br>300 V conforming to UL 508<br>300 V conforming to CSA C22.2 No 14 |
| [Uimp] Nominell impuls spenning     | 6 kV EN/IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maximum resistance across terminals | 25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3<br>25 MOhm conforming to NF C 93-050 method A                                                                                                                                                                |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kortslutningsvern                | 10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1<br>10 A cartridge fuse type gG conforming to VDE 0660-200                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nominell forbrukt effekt drift W | 10 WDC-13, operating rate <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 24 V, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C<br>4 WDC-13, operating rate <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 120 V, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C<br>7 WDC-13, operating rate <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 48 V, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C |
| Physical characteristics         | (11-12)NC<br>B<br>(13-14)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vekt                             | 5,9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Miljø</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Standarder                       | NF E 09-031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Produktsertifikater              | FI<br>CSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Overflatebeskyttelse             | TC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vibrasjonsmotstand               | 15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Støtmotstand                     | 150 gn conforming to NF E 09-031<br>20 gn conforming to IEC 60068-2-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Overspenningskategori            | Class I conforming to EN/IEC 61140<br>Class I conforming to NF C 20-030                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IP-grad                          | IP66 conforming to IEC 60529<br>IP669 conforming to NF C 20-010                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Packing Units</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Enhets type forpakning 1         | PCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Antall enheter forpakning 1      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Forpakning 1 vekt                | 7,06 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Forpakning 1 høyde               | 19 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Forpakning 1 bredde              | 19,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Forpakning 1 lengde              | 47 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Enhets type forpakning 2         | S04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Antall enheter forpakning 2      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Forpakning 2 vekt                | 8,399 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Forpakning 2 høyde               | 30 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Forpakning 2 bredde              | 40 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Forpakning 2 lengde              | 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Offer Sustainability</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| REACH fri for SVHC               | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                     |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                         |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| <b>Contractual warranty</b>  |                                                                                                                            |
| Garanti                      | 18 months                                                                                                                  |