

## Mer om XY2CJL17H29

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## XY2CJL17H29

Snorbryter opp til 30m NC+NC M20

EI-nummer: 4308255

EAN: 3389119619394



[Last ned produktdatablad for XY2CJL17H29](#)

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Produktspekter               | Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C |
| Produkt eller type komponent | Latching emergency stop rope pull switch             |
| Kortnavn utstyr              | XY2C                                                 |
| Bolig farge                  | Red RAL 3000                                         |
| Overspenningskategori        | Class I conforming to EN/IEC 61140                   |

## Komplementær

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokal varslings               | Color indicator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Antall kabler                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Trigger kabel maksimal lengde | 30 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Materiale kropp               | Zamak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cover material                | Galvanisert stål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tilbakestille                 | By pull button                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kontakttype og sammensetning  | 2 NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Driftsområde kontakter        | Treg brems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tilkoblingsside for snor      | LH side                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tilkoblingsklemmer            | Screw clamp terminal, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm²                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tiltrekningsmoment            | 0,8...1,2 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kabelinngang nummer           | 1 tappet oppføring for ISO M20 cable gland                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sikkerhetsnivå                | Can reach PL = e with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1<br>Can reach category 4 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1<br>Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/IEC 61508 |
| Sikkerhet pålitelighet data   | B10d = 500000 verdien gitt for en levetid på 20 år begrenset av mekanisk eller kontaktsitasje i samsvar med IEC 60947-5-5                                                                                                                                                                                                         |
| Merking                       | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mekanisk levetid              | 100000 sykler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Avstand mellom kabelsupport   | 5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                   |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[Ie] nominell driftsstrøm</b>                  | 3 A at 240 V, AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A<br>0.27 A at 250 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A                            |
| <b>[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm</b> | 10 A                                                                                                                                                                     |
| <b>[Ui] isolasjonsspenning</b>                    | 500 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1<br>300 V conforming to UL 508<br>300 V conforming to CSA C22.2 No 14                                             |
| <b>[Uimp] Nominell impulsspenning</b>             | EN/IEC 60947-1 6 kV                                                                                                                                                      |
| <b>Positiv åpning</b>                             | With conforming to EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                      |
| <b>Maximum resistance across terminals</b>        | 25 MOhm conforming to EN/IEC 60255-7 category 3<br>25 MOhm conforming to NF C 93-050 method A                                                                            |
| <b>Kortslutningsvern</b>                          | 10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60269                                                                                                                   |
| <b>Klemmebeskrivelse ISO n°1</b>                  | (21-22)NC<br>(11-22)NC                                                                                                                                                   |
| <b>Vekt</b>                                       | 0,669 kg                                                                                                                                                                 |
| <b>Kompatibilitetskode</b>                        | XY2CJ                                                                                                                                                                    |
| <b>Miljø</b>                                      |                                                                                                                                                                          |
| <b>Standarder</b>                                 | Work equipment directive 2009/104/EC<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60204-1<br>UL 508<br>EN/ISO 13850<br>Maskindirektiv 2006/42/EC<br>EN/IEC 60947-5-5 |
| <b>Product certifications</b>                     | UL category NISD emergency stop devices<br>CSA<br>CCC<br>EAC                                                                                                             |
| <b>Overflatebeskyttelse</b>                       | TC                                                                                                                                                                       |
| <b>Omgivelsestemperatur drift</b>                 | -25...70 °C                                                                                                                                                              |
| <b>Omgivelsestemperatur for lagring</b>           | -40...70 °C                                                                                                                                                              |
| <b>Vibrasjonsmotstand</b>                         | 10 gn (f= 10...150 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6                                                                                                                    |
| <b>Støtmotstand</b>                               | 50 gn 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27                                                                                                                              |
| <b>IP-grad</b>                                    | IP66 conforming to IEC 60529<br>IP67 conforming to IEC 60529                                                                                                             |
| <b>Packing Units</b>                              |                                                                                                                                                                          |
| <b>Enhets type forpakning 1</b>                   | PCE                                                                                                                                                                      |
| <b>Antall enheter forpakning 1</b>                | 1                                                                                                                                                                        |
| <b>Forpakning 1 vekt</b>                          | 814 g                                                                                                                                                                    |
| <b>Forpakning 1 høyde</b>                         | 9 cm                                                                                                                                                                     |
| <b>Forpakning 1 bredde</b>                        | 16 cm                                                                                                                                                                    |
| <b>Forpakning 1 lengde</b>                        | 20,3 cm                                                                                                                                                                  |
| <b>Offer Sustainability</b>                       |                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktets miljøstatus</b>                     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                        |
| <b>REACH-regelverk</b>                            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                                          |

|                                   |                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EU RoHS-direktiv</b>           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| <b>Kvikksølvfri</b>               | Ja                                                                                                     |
| <b>Informasjon om RoHS-unntak</b> | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| <b>Miljøinformasjon</b>           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                     |
| <b>Contractual warranty</b>       |                                                                                                        |
| <b>Garanti</b>                    | 18 måneder                                                                                             |