

Mer om XAPA1100

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XAPA1100**
Montasjeboks polyes.85X146mm

EI-nummer: 4317750

EAN: 3389110313154



Last ned produktdatablad for XAPA1100

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Harmony XAP
Produkt eller type komponent	Empty control station without hinges
Kortnavn utstyr	XAPA
Produktet frontplate størrelse	85 x 146 mm
Brukbar dybde	83 mm
Antall hull	Undrilled
Farge på basen av kapslingen	Grå
Farge på deksel	Grå
Materiale	Glassfiberarmert polyester
Kabelinngang	Undrilled
Montering av enhet	Innfelt
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529 IP69 i samsvar med NF C 20-010 IP69K

Motstandsevne mot kjemikalier

Høy motstandsdyktighet mot syrer
Høy motstandsdyktighet mot alle løsemidler
Høy motstandsdyktighet mot baser
Høy motstandsdyktighet mot diesel
Høy motstandsdyktighet mot mineraliske salter
Høy motstandsdyktighet mot olje og fett
Høy motstandsdyktighet mot bensin
Høy motstandsdyktighet mot sjøvann

Komplementær

Vekt	0,47 kg
Flammehemming	M3 i samsvar med CSTB VO i samsvar med UL 94

Miljø

Overflatebeskyttelse	TC TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med IEC 60536 Klasse II i samsvar med NF C 20-030
Brannmotstand	850 °C i samsvar med NF C 20-455 960 °C i samsvar med IEC 92

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	521 g
Forpakning 1 høyde	11,064 cm
Forpakning 1 bredde	9 cm
Forpakning 1 lengde	15,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	113
Forpakning 2 vekt	71,87 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------