

## Mer om XAPA2108

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**XAPA2108****Montasjeboks polyes. 2X4 hull**

EI-nummer: 4317757

EAN: 3389110313208

 [Last ned produktdatablad for XAPA2108](#)**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter                 | Harmony XAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Produkt eller type komponent   | Empty control station without hinges                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kortnavn utstyr                | XAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Produsert i                    | For Ø 22 mm control and signalling units                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Produktet frontplate størrelse | 85 x 226 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Brukt dybde                    | 83 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Antall hull                    | 8 utspæringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Farge på basen av kapslingen   | Grå                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Farge på deksel                | Grå                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Materiale                      | Glassfiberarmert polyester                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kabelinngang                   | Undrilled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Montering av enhet             | Innfelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IP-grad                        | IP65 i samsvar med IEC 60529<br>IP69 i samsvar med NF C 20-010<br>IP69K                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Motstandsevne mot kjemikalier  | Høy motstandsdyktighet mot syrer<br>Høy motstandsdyktighet mot alle løsemidler<br>Høy motstandsdyktighet mot baser<br>Høy motstandsdyktighet mot diesel<br>Høy motstandsdyktighet mot mineralske salter<br>Høy motstandsdyktighet mot olje og fett<br>Høy motstandsdyktighet mot bensin<br>Høy motstandsdyktighet mot sjøvann |

**Komplementær**

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Number of vertical rows | 2                                               |
| Flammehemming           | M3 i samsvar med CSTB<br>VO i samsvar med UL 94 |
| Vekt                    | 0,58 kg                                         |

**Miljø**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Overflatebeskyttelse             | TH<br>TC    |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C |

|                              |                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overspenningskategori        | Klasse II i samsvar med IEC 60536<br>Class II conforming to NF C 20-030                                |
| Brannmotstand                | 850 °C i samsvar med NF C 20-455<br>960 °C i samsvar med IEC 92                                        |
| <b>Packing Units</b>         |                                                                                                        |
| Enhetsstype forpakning 1     | PCE                                                                                                    |
| Antall enheter forpakning 1  | 1                                                                                                      |
| Forpakning 1 vekt            | 684 g                                                                                                  |
| Forpakning 1 høyde           | 9 cm                                                                                                   |
| Forpakning 1 bredde          | 13,5 cm                                                                                                |
| Forpakning 1 lengde          | 23 cm                                                                                                  |
| Enhetsstype forpakning 2     | S03                                                                                                    |
| Antall enheter forpakning 2  | 8                                                                                                      |
| Forpakning 2 vekt            | 5,927 kg                                                                                               |
| Forpakning 2 høyde           | 30 cm                                                                                                  |
| Forpakning 2 bredde          | 30 cm                                                                                                  |
| Forpakning 2 lengde          | 40 cm                                                                                                  |
| Enhetsstype forpakning 3     | P06                                                                                                    |
| Antall enheter forpakning 3  | 64                                                                                                     |
| Forpakning 3 vekt            | 60,635 kg                                                                                              |
| Forpakning 3 høyde           | 77 cm                                                                                                  |
| Forpakning 3 bredde          | 60 cm                                                                                                  |
| Forpakning 3 lengde          | 80 cm                                                                                                  |
| <b>Offer Sustainability</b>  |                                                                                                        |
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                      |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                     |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                     |
| Kvikksølv fri                | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                   |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                     |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                           |
| <b>Contractual warranty</b>  |                                                                                                        |
| Garanti                      | 18 months                                                                                              |