

## Mer om XPEM129

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## XPEM129

### FOTBRYTER METALL BLÅ

EI-nummer: 4318355

EAN: 3389110600346



[Last ned produktdatablad for XPEM129](#)

#### Karakteristikk

##### Teknisk informasjon

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Produktspekter               | Harmony XPE               |
| Produkt eller type komponent | Foot switch               |
| Materiale                    | Metall                    |
| Type fotpedal                | Enkel fotpedal            |
| Kortnavn utstyr              | XPEM                      |
| Trigger mekanisme            | Uten utløsemekanisme      |
| Driftsområde kontakter       | 1 step with analog output |
| Kontakttype og sammensetning | 2 NC + NO                 |
| Farge                        | Blå                       |

##### Komplementær

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Positiv åpning            | Med i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix K                                                                                                                                                                                                                |
| [Us] matespenning         | 24...48 V DC                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Spenningsgrenser          | 19...58 V                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Strømforbruk              | 4 mA ubelastet                                                                                                                                                                                                                                               |
| Output current drift      | -12...2 % at -25...70 °C<br>-6...2 % at 0...50 °C                                                                                                                                                                                                            |
| Tilkoblingsklemmer        | Skrutilkobling, <= 1 x 2.5 mm <sup>2</sup> med eller uten kabel ende<br>Skrutilkobling, <= 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> med eller uten kabel ende                                                                                                                 |
| Kabelinngang              | 2 oppføringer tappet for Pg 16 kabelgjennomføring                                                                                                                                                                                                            |
| Mekanisk levetid          | 15000000 sykuser                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Ie] nominell driftsstrøm | 3 A, 240 V, AC-15, A300<br>0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A                                                                                                                                                              |
| [Ui] isolasjonsspenning   | 500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN/IEC 60947-1<br>500 V (pollution degree 3) conforming to NF C 20-040 group C<br>500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med VDE 0110 gruppe C<br>300 V i samsvar med UL 508<br>300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14 |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[Uimp] Nominell impulsspenning</b>      | 6 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1<br>6 kV i samsvar med IEC 60664                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Maximum resistance across terminals</b> | 0,025 mOhm i samsvar med IEC 60255-7 category 3<br>0,025 mOhm i samsvar med NF C 93-050 metode A                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kortslutningsvern</b>                   | 10 A kassettsikring type gG i samsvar med EN/IEC 60947-5-1<br>10 A cartridge fuse type gG conforming to VDE 0660-200                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Nominell forbrukt effekt drift W</b>    | 10 WDC-13, driftrate <60 cyc/mn, 5000000 sykuser, 24 V, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C<br>4 WDC-13, driftrate <60 cyc/mn, 5000000 sykuser, 120 V, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C<br>7 WDC-13, driftrate <60 cyc/mn, 5000000 sykuser, 48 V, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C |
| <b>Physical characteristics</b>            | (13-14)NO<br>(21-22)NC<br>(11-12)NC<br>(23-24)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Vekt</b>                                | 1,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Miljø</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Standarder</b>                          | NF E 09-031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Produktsertifikater</b>                 | CSA<br>FI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Overflatebeskyttelse</b>                | TC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Omgivelsestemperatur drift</b>          | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Omgivelsestemperatur for lagring</b>    | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Vibrasjonsmotstand</b>                  | 15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Støtmotstand</b>                        | 150 gn i samsvar med NF E 09-031<br>20 gn i samsvar med IEC 60068-2-27                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Overspenningskategori</b>               | Klasse I i samsvar med EN/IEC 61140<br>Class I conforming to NF C 20-030                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>IP-grad</b>                             | IP66 conforming to IEC 60529<br>IP669 i samsvar med NF C 20-010                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Packing Units</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Enhetsstype forpakning 1</b>            | PCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Antall enheter forpakning 1</b>         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Forpakning 1 vekt</b>                   | 1,538 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Forpakning 1 høyde</b>                  | 9 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Forpakning 1 bredde</b>                 | 13,1 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Forpakning 1 lengde</b>                 | 23,2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Enhetsstype forpakning 2</b>            | S02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Antall enheter forpakning 2</b>         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Forpakning 2 vekt</b>                   | 6,494 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Forpakning 2 høyde</b>                  | 15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Forpakning 2 bredde</b>                 | 30 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Forpakning 2 lengde</b>                 | 40 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                         |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                     |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                         |
| Kvikksølv fri                | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|