

Mer om XCSLF2525342

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XCSLF2525342****Dørbryter nøkkel mag. 230V NO+NC NO+NC**

EI-nummer: 4318817

EAN: 3606489413330



Last ned produktdatablad for XCSLF2525342 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Telemecanique Safety switches XCS
Produkt eller type komponent	Safety switch
Type komponent	XCSLF
Design	Slank
Materiale	Metall
Hode type	Key operated turret head
Kontakttype og sammensetning	1 NC + 1 NO
Driftsområde kontakter	Slow-break, break before make
Forriglet med elektromagnet	Locking on de-energisation and unlocking on energisation of solenoid
Kabelens ytre diameter	7...13 mm
Antall poler	2
Beskrivelse av låsemuligheter	With interlocking, locking by solenoid

Komplementær

Positiv åpning	With NC contact
Forsyningsspenningstype	AC/DC
Nettfrekvens	50/60 Hz
Lastfaktor	1
Signalkrets type	AC
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Minimum aktiverings hastighet	0,01 m/s
Maksimum aktiverings hastighet	0,5 m/s
[I _{th}] konvensjonell kapslet termisk strøm	4 A
Maksimum belastningsstrøm	≤ 15 A
Minimum switching voltage	17 V
Maximum actuator forcible withdrawal r _{tc}	3000 N
Minimum actuator force for extraction	20 N
Materiale kropp	Zamak
Materiale hode	Zamak

Dybde	51 mm
Høyde	205 mm
Bredde	44 mm
Vekt	1,1 kg
Miljø	
Standarder	UL 508 EN/IEC 60204-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 62061 EN 1088/ISO 14119 EN/ISO 13849-1 EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	TÜV UL CSA
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,245 kg
Forpakning 1 høyde	5,7 cm
Forpakning 1 bredde	7,3 cm
Forpakning 1 lengde	22,8 cm
Enhetsstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	12,905 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Contractual warranty	
Garanti	18 months

