

Mer om 31109

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



31109

Lastbryter Compact INS320 4P

EI-nummer: 4321239
EAN: 3303430311096



Last ned produktdatablad for 31109

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Compact
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Produktnavn	Compact INS
Antall poler	4P
Type nettverk	AC DC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ie] nominell driftsstrøm	AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 660/690 V DC-22A: 320 A DC 125 V 2 poler i serie DC-22A: 320 A DC 250 V 4 poler i serie DC-23A: 320 A DC 125 V 2 poler i serie DC-23A: 320 A DC 250 V 4 poler i serie
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impuls-spenning	8 kV 8 kV i samsvar med IEC 60947-3
[Ith] fri luft termisk strøm	320 A på 60 °C
[Icm] maks nominell slutteeve ved kortslutning	330 kA med effektbryter oppstrøms 690 V AC på 50/60 Hz 50 kA lastbryter alene 690 V AC på 50/60 Hz
[Ue] merkespenning	250 V DC 690 V AC 50/60 Hz
Egnethet for isolasjon	Ja
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Synlig brudd	Nei
Forurensningsgrad	3

Komplementær

Kontrolltype	Direkte frontmontert dreiehåndtak
Farge på grep	Svart
Monteringsmetode	Fast
Montering	Plate Skinne
Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
Maks effekt	AC-23: 160 kW på 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23: 185 kW på 440 V AC 50/60 Hz AC-23: 185 kW på 480 V AC 50/60 Hz (NEMA) AC-23: 220 kW på 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23: 250 kW på 660/690 V AC 50/60 Hz AC-23: 90 kW på 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23: 90 kW på 230 V AC 50/60 Hz (NEMA)
Rated duty	Ubrutt

[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	11,5 kA under 3 s i samsvar med IEC 60947-3 20 kA under 1 s i samsvar med IEC 60947-3 4 kA under 30 s i samsvar med IEC 60947-3 4,9 kA under 20 s i samsvar med IEC 60947-3
Mekanisk levetid	10000 sykuser
Elektrisk levetid	AC-22A: 1500 sykuser 440 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 sykuser 500 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 sykuser 690 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 sykuser 440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 sykuser 500 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 sykuser 690 V AC 50/60 Hz DC-23A: 1000 sykuser 250 V DC
Senterav stand fane	45 mm
Høyde	205 mm
Bredde	185 mm
Dybde	130 mm
Vekt	4,9 kg
Miljø	
Standarder	IEC 60947-3 IEC 60947-1
Produktsertifikater	CCC KEMA-KEUR
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med EN 50102
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C
Forpakkingsinformasjon	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	5,516 kg
Forpakning 1 høyde	18,8 cm
Forpakning 1 bredde	19,4 cm
Forpakning 1 lengde	22,4 cm
Enhets type forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	4
Forpakning 2 vekt	22,83 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhets type forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	12
Forpakning 3 vekt	75,052 kg
Forpakning 3 høyde	50 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt

WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months