

Mer om GVAD1010

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



GVAD1010

TeSys GV2 & GV3 - Hjelpekontaktsett - 1 NO + 1 NO (feil)

EI-nummer: 4321703
EAN: 3389110343557



Last ned produktdatablad for GVAD1010

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	GVAD
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt blokk
Produktkompatibilitet	GV2L GV2P GV2RT GV3L GV2LE GV3P GV2ME
Montasjeplassering	Venstre side
Hjelpekontakt funksjon	Feil signal 1 NO
Kontakttype	2 NO
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1..2,5 mm ² solid Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1..2,5 mm ² solid Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75... 2,5 mm ² flexibel uten Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75... 2,5 mm ² flexibel uten Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75... 1,5 mm ² flexibel med Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75... 1,5 mm ² flexibel med

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	690 V i samsvar med IEC 60947-1 300 V i samsvar med UL 508 300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
[Ue] merkespenning	48...690 V AC 24...240 V DC
[Ith] fri luft termisk strøm	6 A 2,5 A for utsette signale
Beskyttelsestype	GB2CB... circuit breaker GG sikring 10 A
Mekanisk levetid	100000 sykluser
Minimum brytestrøm	5 mA
Minimum switching voltage	17 V
Nominell forbrukt effekt drift VA	300 VA på 48 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 414 VA på 690 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 500 VA på 110...127 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 500 VA på 500 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 650 VA på 440 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 720 VA på 230...240 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 850 VA på 380...415 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 36 VA på 24 V AC-14 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser 48 VA på 48 V AC-14 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser 72 VA på 110...127 V AC-14 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser

Nominell forbrukt effekt drift W	120 W på 240 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykkluser 140 W på 110 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykkluser 140 W på 24 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykkluser 180 W på 60 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykkluser 240 W på 48 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykkluser 15 W på 48 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykkluser 24 W på 24 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykkluser 9 W på 60 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykkluser
Tiltrekningsmoment	1,4 N.m - på skrutilkobling
Høyde	89 mm
Bredde	9,3 mm
Dybde	66 mm
Vekt	0,055 kg
Miljø	
Miljøegenskaper	Normale omgivelser
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months