

Mer om GVAE1

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



GVAE1

TeSys GV2 & GV3 - Hjelpekontaktsett - 1 NO/NC

EI-nummer: 4321704
EAN: 3389110343427



Last ned produktdatablad for GVAE1 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn n utstyr	GVAE
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt blokk
Produktkompatibilitet	GV2L GV2P GV2RT GV3P GV3L GV2LE GV2ME
Montasjeplassering	Front side
Kontakttype	1 NO/NC
Tilkoblingsklemmer	Skruttkobling 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² solid Skruttkobling 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² solid Skruttkobling 1 kabel (kabler) 0,75... 2,5 mm ² flexibel uten Skruttkobling 2 kabel (kabler) 0,75... 2,5 mm ² flexibel uten Skruttkobling 1 kabel (kabler) 0,75... 1,5 mm ² flexibel med
Antall pr. sett	Sett á 10

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	300 V i samsvar med UL 508 300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14 250 V i samsvar med IEC 60947-1
[Ue] merkespenning	24...240 V AC 24...60 V DC
[Ith] fri luft termisk strøm	2,5 A
Beskyttelsestype	GG sikring 10 A GB2CB06 bryter 10 A
Mekanisk levetid	100000 sykuser
Minimum brytestrøm	5 mA
Minimum switching voltage	17 V
Nominell forbrukt effekt drift VA	120 VA på 110...120 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykuser 120 VA på 230...240 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykuser 48 VA på 24 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykuser 60 VA på 48 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykuser
Nominell forbrukt effekt drift W	15 W på 48 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykuser 24 W på 24 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykuser 9 W på 60 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykuser
Tiltrekningsmoment	1,4 N.m - på skruttkobling
Høyde	11 mm
Bredde	45 mm
Dybde	29 mm
Vekt	0,02 kg

Miljø

Miljøegenskaper	Normale omgivelser
Forpakkingsinformasjon	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	16 g
Forpakning 1 høyde	1 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	9 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	168 g
Forpakning 2 høyde	6,3 cm
Forpakning 2 bredde	7,3 cm
Forpakning 2 lengde	12 cm
Enhetsstype forpakning 3	S02
Antall enheter forpakning 3	220
Forpakning 3 vekt	3,892 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months