

Mer om GVAN20

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



GVAN20

TeSys GV2 & GV3 - Hjelpekontaktsett blokk - 2 NO

El-nummer: 4321709

EAN: 3389110343502

[Last ned produktdatablad for GVAN20](#) [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	GVAN
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt blokk
Produktkompatibilitet	GV2ME GV3P GV2RT GV2LE GV2L GV3L GV2P
Montasjeplassering	Venstre side
Kontakttype	2 NO
Tilkoblingsklemmer	Skruttkobling 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² solid Skruttkobling 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² solid Skruttkobling 1 kabel (kabler) 0,75... 2,5 mm ² fleksibel uten Skruttkobling 2 kabel (kabler) 0,75... 2,5 mm ² fleksibel uten Skruttkobling 2 kabel (kabler) 0,75... 1,5 mm ² fleksibel med Skruttkobling 1 kabel (kabler) 0,75... 1,5 mm ² fleksibel med

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	600 V i samsvar med UL 508 690 V i samsvar med IEC 60947-1 600 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
[Ue] merkespenning	48...690 V AC 24...240 V DC
[Ith] fri luft termisk strøm	6 A
Beskyttelsestype	GB2CB... circuit breaker GG sikring 10 A
Mekanisk levetid	100000 sykluser
Minimum brytestrøm	5 mA
Minimum switching voltage	17 V
Nominell forbrukt effekt drift VA	300 VA på 48 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 414 VA på 690 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 500 VA på 110...127 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 500 VA på 500 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 650 VA på 440 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 720 VA på 230...240 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 850 VA på 380...415 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser
Nominell forbrukt effekt drift W	120 W på 240 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 140 W på 110 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 140 W på 24 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 180 W på 60 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 240 W på 48 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser
Tiltrekningsmoment	1,4 N.m - på skruttkobling

Høyde	89 mm
Bredde	9,3 mm
Dybde	66 mm
Vekt	0,05 kg
Miljø	
Miljøegenskaper	Normale omgivelser
Forpakkingsinformasjon	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	44 g
Forpakning 1 høyde	1,9 cm
Forpakning 1 bredde	12,8 cm
Forpakning 1 lengde	14 cm
Enhetsstype forpakning 2	BAG
Antall enheter forpakning 2	1
Forpakning 2 vekt	44 g
Forpakning 2 høyde	1,9 cm
Forpakning 2 bredde	12,8 cm
Forpakning 2 lengde	14 cm
Enhetsstype forpakning 3	BB1
Antall enheter forpakning 3	10
Forpakning 3 vekt	504 g
Forpakning 3 høyde	9,5 cm
Forpakning 3 bredde	10 cm
Forpakning 3 lengde	15,5 cm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months