

Mer om XGSZ33ETH

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XGSZ33ETH**
RFID Ethernet kommunikasj. box

EI-nummer: 4347260
EAN: 3389119021340



 [Last ned produktdatablad for XGSZ33ETH](#)  [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon	
Produktspekter	OsiSense XG
Produkt eller type komponent	Connection Ethernet box
Kortnavn utstyr	XGSZ33
Antall kanaler	3
Kommunikasjonsprotokoll	Modbus TCP/IP
Associated smart antenna	XGCS49 XGCS89
Elektrisk tilkobling	1 hannkontakt M12 4 pins for strømforsyning (A coding) 3 female connectors M12 5 pins for stations XGCS (A coding) 1 connector M12 4 pins for Ethernet network (D kode)
[Us] merkespenning	24 V DC i samsvar med Protective Extra Low Voltage
Komplementær	
Bus conformity class	A10
Spenningsgrenser	19,2...29 V DC
Maximum power consumption in W	1 W
Status LED	Ethernet network activity: 1 LED (grønn) Spennning på: 1 LED (grønn) Collision detection: 1 LED (Rød) FAULT: 1 LED (Rød) Diagnostics: 1 LED (Gul)
Kommunikasjonsfunksjoner	Modbus messaging
Register words	1...123 words
Ethernetport	10base-T 100base-TX
Ekstern kommunikasjon	Ethernet kabel
Overføringshastighet	10/100 Mbit/s
Merking	CE
Vekt	1,06 kg
Miljø	
Produktsertifikater	UL
Omgivelsestemperatur drift	0...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Relativ fuktighet	30...95 %
IP-grad	IP65
EMC filter	Klasse B EMC filter i samsvar med EN 55022 Nivå 3 EMC filter i samsvar med IEC 61000
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode	
Garanti	18 months