



## XUK2ARCNL10T (43 541 54)

XUK sender 20-264AC/DC 2m kab.



[Last ned produktdatablad for XUK2ARCNL10T](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og  
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Connections and Schema](#) | [Performance Curves](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

## Teknisk informasjon

 Skjul

|                              |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter               | OsiSense XU                                                                            |
| Serie navn                   | General purpose single mode                                                            |
| Sensor type                  | Photo-electric sensor transmitter                                                      |
| Sensor navn                  | XUK                                                                                    |
| Sensor design                | Compact 50 x 50                                                                        |
| Føler system                 | Thru beam                                                                              |
| Materiale                    | Plast                                                                                  |
| Type spenningsforsyning      | AC/DC                                                                                  |
| Ledningsnett teknikk         | 2-wire                                                                                 |
| Elektrisk tilkobling         | Kabel                                                                                  |
| Kabellengde                  | 10 m                                                                                   |
| Produktspesifikk applikasjon | -                                                                                      |
| Stråling                     | Infrarød thru beam                                                                     |
| [Sn] nominelle føleavstand   | 30 m need a receiver                                                                   |
| Ledning isolasjonsmateriale  | PVC                                                                                    |
| [Us] merkespenning           | 24...240 V AC/DC                                                                       |
| Svitsjekapasitet i mA        | 3 A $\cos \varphi = 1$ for 0.5 million cycles at 1 operating cycle per second at 250 V |

## Komplementær

 Skjul

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Kapslingsmateriale          | PBT                            |
| Materiale i linse           | PMMA                           |
| Maksimum føleavstand        | 45 m                           |
| Pluggbare inganger          | Test by emission breaking      |
| Status LED                  | 1 LED grønn spenning på        |
| Spenningsgrenser            | 20...264 V AC/DC               |
| Switching frequency         | $\leq 250$ Hz                  |
| Spenningsfall               | $\leq 1.5$ V lukket tilstand   |
| Strømforbruk                | $\leq 35$ mA (ubelastet)       |
| Forsinkelse første oppstart | $< 60$ ms                      |
| Forsinkelses respons        | $< 25$ ms                      |
| Forsinkelse re-etablering   | $< 25$ ms                      |
| Oppsett                     | Without sensitivity adjustment |
| Dybde                       | 18 mm                          |
| Høyde                       | 50 mm                          |
| Bredde                      | 50 mm                          |

## Miljø

 Skjul

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Produktsertifikater              | CE<br>CSA<br>UL                           |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...55 °C                               |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                               |
| Vibrasjonsmotstand               | 7 gn +/- 1.5 mm 10...55 Hz) IEC 60068-2-6 |

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Støtmotstand</b> | 30 gn (varighet = 11 ms) i henhold til IEC 60068-2-27 |
| <b>IP-grad</b>      | IP65 double insulation IEC 60529                      |

## Bærekraftig



Skjul

**Bærekraftig**

Ikke et Green Premium produkt

**RoHS (datokode: YYWW)**

Compliant - since 0841 - Schneider Electric declaration of conformity

**Produktets miljøprofil**

Tilgjengelig

**Destruksjons-instruks**

Tilgjengelig