

Mer om TMC4HOIS01

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**TMC4HOIS01****Kassett M241-Hoisting 1 Analog inngang**

EI-nummer: 4501681

EAN: 3606480649189

[Last ned produktdatablad for TMC4HOIS01](#) [3D CAD Modell](#)**Karakteristikker**

Teknisk informasjon	
Produktspekter	Modicon M241
Produkt eller type komponent	Analogue input cartridge
Produktspesifikk applikasjon	Hoisting applications
Produktkompatibilitet	Modicon M241C
Antall analoge innganger	2
Komplementær	
Analogue input type	Strøm 4...20 mA Strøm 0...20 mA Voltage 0...10 V
Oppløsning analog inngang	16 bits
LSB verdi	1 mVvoltage 0...10 V 2 µAstrøm 0...20 mA 2 µAstrøm 4...20 mA
Sampling varighet	10 ms
Absolute accuracy error	+/- 0.2 % av full skala på 25 °C
Temperature drift	+/- 0.006 %FS/°C
Nøyktighet	+/- 0.2 %FS
Ulinearitet	+/- 0.05 %FS
Cross talk	80 dB
Type kabel	Vridd skjernet par kabel
Elektrisk tilkobling	1 x 1.5 mm ² 1 spring terminal block med banen 3,81 mm justering for innganger og forsyning
Maximum cable distance between devices	Vridd skjernet par kabel: <30 m for inngang
Insulation	Between input and internal logic på 500 V DC Non-insulated between inputs
Spenningsgrenser	20,4...28,8 V
Lokal varslings	PWR: 1 LED (grønn)
Høyde	50 mm
Dybde	21 mm
Bredde	34 mm
Vekt	0,055 kg
Tillatt kontinuerlig overlast	40 mA, analog input type: strøm 30 V, analog input type: voltage
Input impedance	<= 250 Ohm strøm >= 1 MOhm voltage
Miljø	
Immunity to microbreaks	10 ms
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder