

Mer om TCSESM043F1CS0

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



TCSESM043F1CS0

Switch 3 10/100TX, 1 100FX-SM

EI-nummer: 6405018
EAN: 3595863892451



Last ned produktdatablad for TCSESM043F1CS0

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	ConneXium
Produkt eller type komponent	Ethernet TCP/IP managed switch
Konsept	Transparent Ready
Kommunikasjonsprotokoll	Ethernet TCP/IP SSH HTTP HTTPS SNMP MRP (Media Redundancy Protocol) RSTP SFTP SCP LLDP
Port Ethernet	10 BASE-T/10 0BASE-TX - 3 port(er) kobberkabel 100base-FX - 1 port(er) fiberoptikk
Maksimalt antall brytere i kaskade	Ubegrenset
Cybersikkerhet	Port hardening Role-based access control

Komplementær

Integret tilkoblingstype	Shielded RJ45 kobberkabel Duplex SC fiberoptikk
Ekstern kommunikasjon	Twisted shielded pairs cable CAT 5E for kobberkabel Singelmodus optisk fiber for fiberoptikk
Maximum cable distance between devices	100 m kobberkabel
Fiberlengde	32,5 km 9/125 µm
Demping	0...16 dB (9/125 µm)
Ethernet service	Multicast filtering Secure port Data stream control SMTP V3 VLAN IGMP Snooping Konfigurasjon via web server SNMP-Traps and SYSLOG Priority port
Kommunikasjonsfunksjoner	Telnet TFTP Address conflict detection Port monitoring Port spelling
Diagnostics run time	Signal contact Self test
Maksimalt antall brytere i en ring	50
Redundancy	Ring coupling Redundant power supplies Redundant single ring HiPER ring
[Us] merkespenning	24 V
Spenningsgrenser	9,6...60 V DC SELV 18...30 V AC SELV
Effektforbruk	6,5 W
Elektrisk tilkobling	Removable connector 6 strømforsyning
Montering	35 mm symmetrical DIN rail

Merking	CE
Lokal varslng	P1 P2 strømforsyninger: 2 LEDs Feil: 1 LED Ring manager: 1 LED Stand-by: 1 LED Kobberport aktivitet: 1 LED per kanal Kobberport status: 1 LED per kanal
Alarm output	En spenningsfri kontakt 1 A
Alarmfunksjon	Redundans ring feil Feil på strømforsyning Bryter feil Data link status
Ethernett kablingsystem	TF switches
MTBF pålitelighet	529070,0 H
Bredde	47 mm
Høyde	131 mm
Dybde	111 mm
Vekt	0,4 kg
Miljø	
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Relativ fuktighet	10...95 % uten kondens
IP-grad	IP20
Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2012/19 / EU - WEEE-direktivet
Standarder	UL 508 CSA C22.2 No 214 UL 1604 Class 1 Division 2 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 EN/IEC 61131-2
Produktsertifikater	C-Tick GL
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months