

Mer om TCSESM083F1CS0

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



TCSESM083F1CS0

Switch 7 10/100TX, 1 100FX-SM

EI-nummer: 6405020
EAN: 3595863892574



Last ned produktdatablad for TCSESM083F1CS0

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	ConneXium
Produkt eller type komponent	Ethernet TCP/IP managed switch
Konsept	Transparent Ready
Kommunikasjonsprotokoll	Ethernet TCP/IP SSH HTTP HTTPS SNMP MRP (Media Redundancy Protocol) RSTP SFTP SCP LLDP
Port Ethernet	100base-FX - 1 port(er) fiberoptikk 10 BASE-T/10 0BASE-TX - 7 port(er) kobberkabel
Maksimalt antall brytere i kaskade	Ubegrenset
Cybersikkerhet	Port hardening Role-based access control

Komplementær

Integrert tilkoblingstype	Duplex SC fiberoptikk Shielded RJ45 kobberkabel
Ekstern kommunikasjon	Twisted shielded pairs cable CAT 5E for kobberkabel Singelmodus optisk fiber for fiberoptikk
Maximum cable distance between devices	100 m kobberkabel
Fiberlengde	32,5 km 9/125 µm
Demping	0...16 dB (9/125 µm)
Ethernet service	Secure port SMTP V3 VLAN Data stream control Multicast filtering IGMP Snooping Konfigurasjon via web server SNMP-Traps and SYSLOG Priority port
Kommunikasjonsfunksjoner	Telnet TFTP Address conflict detection Port monitoring Port spelling
Diagnostics run time	Signal contact Self test
Maksimalt antall brytere i en ring	50
Redundancy	Redundant power supplies Ring coupling Redundant single ring HiPER ring
[Us] merkespenning	24 V
Spenningsgrenser	9,6...60 V DC SELV 18...30 V AC SELV
Effektforbruk	6,5 W
Elektrisk tilkobling	Removable connector 6 strømforsyning
Montering	35 mm symmetrical DIN rail

Merking	CE
Lokal varsling	P1 P2 strømforsyninger: 2 LEDs Feil: 1 LED Ring manager: 1 LED Stand-by: 1 LED Kobberport aktivitet: 1 LED per kanal Kobberport status: 1 LED per kanal
Alarm output	En spenningsfri kontakt 1 A
Alarmlunksjon	Redundans ring feil Bryter feil Data link status Feil på strømforsyning
Ethernett kablingsystem	TF switches
MTBF pålitelighet	446716,0 H
Bredde	74 mm
Høyde	131 mm
Dybde	111 mm
Vekt	0,41 kg
Miljø	
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Relativ fuktighet	10...95 % uten kondens
IP-grad	IP20
Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2012/19 / EU - WEEE-direktivet
Standarder	UL 508 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 UL 1604 Class 1 Division 2 CSA C22.2 No 214 EN/IEC 61131-2
Produktsertifikater	C-Tick GL
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months