



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Provided equipment	1 software CD 1 USB kabel 1 brukermanual
Montering	Floor-standing
Kommunikasjonsprotokoll	USB RS232
Mulige funksjoner	Intelligent charging algorithm monitors battery and AC supply Battery monitoring Audible alarm when a fault condition arises Intern forbikopler Optional communication kit for remote monitoring
Topologi	Line interactive

Komplementær

Skjermtyp	LCD display
Integrert tilkobling	USB port RS232
Type signal	Sine wave
Beskyttelse type enhet	Surge protection device (SPD) Miniature circuit breaker (MCB)
Type vern	Surge arrester Sikring
Forsyningsspenning	230 V AC 220 V AC 240 V AC
Utgangsspenning	230 V AC nominell modus 220 V AC 240 V AC
IP-grad	IP20
Overføringstid	6 ms
Nettverksfrekvens	44...66 Hz
Effektområde	1000 VA
Elektrisk tilkobling	Utgang: 6 Utgang IEC 320 C13 Inngang: 1 inlet IEC 320 C14
Lokal varsling	Alarm, distinctive for lavt batteri LCD display, kontinuerlig eller forbigående tone for overbelastning LCD display for status and alert
Batteritype	Bly-syre batteri Sealed rechargable Internal battery
Antall batterier	2
Opptrekkstid	6 t
Batterispenningen	12 V
Kapasitet på batteri	7 Ah
Batterilevetid	5 år
Antall pr. sett	Sett á 1
Vekt	13,6 kg
Høyde	220 mm
Bredde	160 mm
Dybde	410 mm

Miljø

Relativ fuktighet	0...95 %, ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...3000 m
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-10...40 °C
Produktsertifikater	CE

Garantiperiode

Garanti	2 years
---------	---------