



ABL8BBU24200 (66 014 73)

Batteri back-up modul 20A



Last ned produktdatablad for ABL8BBU24200



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Mounting and Clearance](#) | [Connections and Schema](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	Phaseo
Produkt eller komponent type	Batteri kontrollenhet
Forsyningsspenning	24...28.8 V DC
Utgangsspenning	(U _{battery} -0.5) V i battery mode DC (U _{in} -0.25) V i nominal mode DC
Maximum output current	20 A

Komplementær

[Skjul](#)

Toleranse forsyningsspenning	22...30 V
Strømforbruk	<= 40.6 A 0.6 A, on load 0.1 mA, no load
Effekttap i W	<= 7 W
Aktivering terskel	Justerbar 22 ... 36 V
Antall utgangskanaler	1
Verntype utgang	Against overload, protection technology: 1.5 x I _n Against short-circuits, protection technology: battery-backed mode, automatic reset Against short-circuits, protection technology: power-supplied mode
Tilkoblingsklemmer	Demonterbar blokk med skruklemmer for diagnostic relay, connection capacity: 1 x 0.75 mm ² Klemme med skruer for input connection, connection capacity: 2 x 0.5...2 x 10 mm ² AWG 20...AWG 8 Klemme med skruer for output connection, connection capacity: 2 x 0.5...2 x 10 mm ² AWG 20...AWG 8
Festemetode	Med klips på 35 mm symmetrical DIN rail, operating position: horisontal Med klips på 35 mm symmetrical DIN rail, operating position: Vertikal
Operating altitude	2000 m
Merking	CE
Testnavn	Electrostatic discharges i henhold til EN/IEC 61000-4-2 Emission i samsvar med EN 61000-6-3 Induced electromagnetic field i samsvar med EN/IEC 61000-4-6 nivå 3 Radiated electromagnetic field i samsvar med EN/IEC 61000-4-3 nivå 3 Rapid transient i samsvar med IEC 61000-4-4 nivå 3 Surge i samsvar med EN/IEC 61000-4-5 nivå 2 Conducted/radiated emissions i samsvar med EN 55022 Class B, 0,2 derating factor
Lokal varsling	1 C/O relay, function: alarm status 1 C/O relay, function: battery status 1 C/O relay, function: power supply status LCD screen, function: module status
Vekt	0.5 kg

Miljø

[Skjul](#)

IP-grad	Conforming to EN/IEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Relativ fuktighet	0...90 % during operation 0...95 % during storage
Overspenningskategori	Class II i henhold til VDE 0106-1

Vibrasjonsmotstand	3,5 mm (f = 3...11.9 Hz) i samsvar med EN/IEC 61131-2 2 gn (f = 11.9...150 Hz) i samsvar med EN/IEC 61131-2
Dielektrisk styrke	500 V between input and ground 500 V between output and ground
Produktsertifikater	RCM EAC
Standarder	UL 508 CSA C22.2 No 60950-1
Miljødata	EMC i henhold til EN 61000-6-3 EMC i henhold til EN/IEC 61000-6-2 Sikkerhet i henhold til EN/IEC 60950-1 Sikkerhet i henhold til EN/IEC 61204-3

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0501 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference contains SVHC above the threshold - go to CaP for more details
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig