



### Teknisk informasjon

Serie	New Unica
Produkt eller type komponent	USB strømforsyning
Enhetens utseende	Mekanisme

### Komplementær

Applikasjon	Lader
Montering av enhet	Innfelt
Antall moduler	2 moduler
Maximum power consumption in W	0,075 W
Nominell effekt	12 W
Effektforbruk	12 W
Antall uttak	2
Type vern	Kortslutningsvern
Avmantlings lengde	8 mm
Produktkompatibilitet	All devices fulfilling the EN 62684 standard
Festemetode	Med hurtigkobling Med skruer
Forpakning	Flyt-pack
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
Standarder	ETSI EN 301 489-4 EN 60950-1 EN 62684
Høyde	45 mm
Bredde	22,5 mm
Dybde	42 mm
Innbyggingsdybde	30,8 mm
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

### Miljø

Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP20

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	53 g
Forpakning 1 høyde	3,9 cm
Forpakning 1 bredde	4,5 cm
Forpakning 1 lengde	4,5 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	615 g
Forpakning 2 høyde	6 cm
Forpakning 2 bredde	14,5 cm
Forpakning 2 lengde	26 cm
Enhetstype forpakning 3	S01
Antall enheter forpakning 3	20
Forpakning 3 vekt	1,439 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	15 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

## Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>

## Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------