

## Mer om VDICP4X00501

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## VDICP4X00501

Actassi CP Kabel SFTP kat6A hvit 5 m

EI-nummer: 6990918  
EAN: 3606480447570



[Last ned produktdatablad for VDICP4X00501](#)

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Serie                        | Actassi                   |
| Produkt eller type komponent | Konsolideringspunkt link  |
| Farge                        | CP kabel: Hvit (RAL 9010) |
| Antall pr. sett              | 1 del                     |

## Komplementær

|                     |                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sammensetning       | Kabel S/FTP<br>RJ45 plugg STP<br>S-One DPM RJ45 STP                                                       |
| Nettverkskategori   | 6A                                                                                                        |
| Type nettverk       | 10GBASE-T                                                                                                 |
| Overføringsfrekvens | 550 MHz                                                                                                   |
| Inngangsimpedans    | 100 Ohm                                                                                                   |
| Tilkoblingstype     | RJ45                                                                                                      |
| Materiale           | LSZH (low smoke zero halogen): kappe<br>Fast rent kobber: leder<br>PE (polyethylene): isolasjon på ledere |
| Lengde              | 5 m                                                                                                       |
| Gjeldende land      | Europe                                                                                                    |

## Miljø

|                                           |                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder                                | ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2<br>EN 50173 Ed.3<br>EIA/TIA-568-C.2<br>IEC 60603-7<br>EIA/TIA-568-B<br>IEC 61156-5 |
| Omgivelsestemperatur drift                | 0...60 °C                                                                                                    |
| Omgivelsestemperatur for lagring          | -15...60 °C                                                                                                  |
| Omgivende lufttemperatur for installasjon | -5...40 °C                                                                                                   |
| Temperaturbestandighet                    | 60 °C                                                                                                        |
| Miljødata                                 | PEP (Energy depletion): kabel S/FTP<br>PEP (Energy depletion): S-One DPM<br>nettverksuttak                   |

## Bærekraftig

|                        |                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt                                                                         |
| REACH-regelverk        | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                           |
| EU RoHS-direktiv       | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs<br>RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Miljøinformasjon       | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                        |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|