

Mer om METSECT5CC008

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**METSECT5CC008****Strømtrafo. DIN-mont. 75/5A for kabler d. 21**

El-nummer: 8008103

EAN: 3303431123421

[Last ned produktdatablad for METSECT5CC008](#) [3D CAD Modell](#)

Karakteristikker

Teknisk informasjon	
Serie	PowerLogic
Produktnavn	CT
Produkt eller type komponent	Strømtrafo
Reserve strømforsyning	5 A
Nøyaktighets klasse	Klasse 1 på 1,5 VA Klasse 3 på 2,5 VA
[In] merkestrøm	75 A
Komplementær	
Strømtrafo type	Tropicalised for kabel
Strømtrafo omsetningsforhold	75/5
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	4,5 kA
Dynamisk tåle dages	2.5 Ith
Maximum safety factor	5
[Ue] merkespenning	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	3 kV
Monteringsmetode	Klips på Med skruer
Montering	DIN skinne Montasjeplate
Bredde	Utenfor: 44 mm
Høyde	Utenfor: 65 mm
Dybde	Frame: 30 mm Total: 37 mm
Diameter	21 mm
Vekt	0,19 kg
[Uimp] Nominell impulsspenning	3 kV
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse B
Yttre diameter kabel	21 mm
Forsegling	Med
Miljø	
Standarder	IEC 61869-2 VDE 0414
Produktsertifikater	CE EAC
IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder