

▶ MPU



▶ MPU varmelistene er lekke, stilrene og minimalistiske gjennomstrømningsovnner for bruk i alle typer rom hvor man ikke styrer varmen via et sentralt styringssystem. Med sin forholdsvis høye effekt så er de godt egnet som tilleggsvarme for å ta kaldras fra store vindusflater, men kan også brukes som hovedoppvarmingskilde. Varmelistene har en brukervennlig kontrollenhet med LCD-display. De har elektronisk termostat og mulighet for energisparing med dag- og nattsinking gjennom valg av ukeprogram. Ovnene lærer seg når de skal starte oppvarming for at det skal være komfortemperatur til rett tid.

▶ **Tilfredsstiller kravene til Ecodesign.**

Listene er fremstilt av ekstruderte aluminiumsprofiler. Det komplette varmeelementet er også laget av aluminium og har varmespiral, isolasjon, kjølefinner og tilkoblingsledning i en enhet. Dette er en velprøvet konstruksjon som gir god varmefordeling og lang levetid.

▶ Ledning og plugg medfølger, men kan fjernes for skjult/fast tilkobling.

TYPE	EL.	EFFEKT	HØYDE	LENGDE	DYBDE
MPU 03	54 491 66	300 w	79 mm	560 mm	83 mm
MPU 07	54 491 67	700 w	79 mm	1 105 mm	83 mm
MPU 10	54 491 68	1000 w	79 mm	1 600 mm	83 mm
MPU 13	54 491 69	1300 w	79 mm	2 100 mm	83 mm
Gulvfester	54 490 20				

SPESIFIKASJONER

Gjennomstrømningsovnner med elektronisk termostat og 10 forskjellige ukeprogrammer.

230 V

Standard farge: RAL 9016 hvit. (men kan leveres i andre RAL farger)

Kapslingsgrad: IP 20

Tilkobling: Høyre side, Leveres med 1,5m ledning med plugg

Montering på vegg: Ovnene må monteres horisontalt, veggfester medfølger.

Montering på gulv: Ovnene kan monteres på gulv med spesielle gulvfester som bestilles separat.

Maks. overflatetemperatur på fronten: 82°C.

MONTERINGSAVSTANDER

Minste monteringsavstand til vegg	2 cm
-----------------------------------	------

Minste monteringsavstand til gulv	5 cm
-----------------------------------	------

Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett	20 cm
--	-------