



# Antitwin PMH

H05VV-F

TEC CON NORGE AS

PMH ledning brukes som ledning til belysningsarmaturer og andre flyttbare bruksgjenstander i tørre og fuktige miljøer jvf. EN 5056-1 og EN 50565-2-11 1a/b. Oppspolingsform gjør at det ikke er behov for avspolingsverktøy - spiraliserer ikke ved uttrekk av emballasjen.



Bolig



Innendørs



Blyfri



Leder oppbygging



Slev-slukkende  
IEC60332-1



Bøyeradius



RoHS



Reach



Leder temp. drift



Omgivelses temp.



Meter merking



EN50575



## KONSTRUKSJON

KABEL	
Standard	EN 50525-2-11 (HD 21.5 OG 21.12)
Leder	Mangetrådet utglødet kobberleder IEC 60228 cl.5
Isolasjon	PVC, blyfri og farget
Leder merking	Cenelec kode: 1: G/G; 2: Lyseblå; 3: Brun; 4: Sort; 5: Lys grå
Leder opplegging	Opplagt i konsentriske lag
Test Spenning	2000V
Ytterkappe	PVC - blyfri UV stabilisert Farge: hvit
Merking	H05VV-F 300/500V "metermerket"
Brannegenskap	EN 50265-2-1; EN 60332-1-2
Nominell spenning Uo/U	300/300V
Leder temp. klasse	60°C max 85°C
Kortslutnings temp.	150°C
Isolasjons motstand	100MΩ *km
Temperatur - installasjon	-10 til +50°C
Temperatur - drift	-30 til +50°C
Bøyeegenskap - fast installert	5 x D

## MERKING - GODKJENNELSER - DIREKTIVER

ROHS	2011/65/EU
Lav spenning direktiv	L.V.D 2014/35/EU

SMARTE LØSNINGER

# TECCON

TEC CON NORGE AS - MEKJARVIK 18 - 4072 RANDABERG - TLF 51733730 (00) - www.teccon.no



# Antitwin PMH

H05VV-F

TEC CON NORGE AS

PMH ledning brukes som ledning til belysningsarmaturer og andre flyttbare bruksgjenstander i tørre og fuktige miljøer jvf. EN 5056-1 og EN 50565-2-11 1a/b. Oppspolingsform gjør at det ikke er behov for avspolingsverktøy - spiraliserer ikke ved uttrekk av emballasjen.



Bolig



Innendørs



Blyfri



Leder oppbygging



Sjev-slukkende  
IEC60332-1



Bøyeradius



RoHS



Reach



Leder temp. drift



Omgivelses temp.



Meter merking



EN50575



CE

Betegnelse	El.nummer	Lederoppbygging	Kabel dim.	Vekt KG/KM	Eske str.	Meter i forpakning	Vekt forpakning	Meter palle
PMH 2x0,75	1010236	Mangetrådet	6,3	53	1	50	3,6	2000
PMH 2x1	1010230	Mangetrådet	6,6	65	1	50	4,05	2000
PMH 2x1,5	1010231	Mangetrådet	7,6	85	1	50	5,15	2000
PMH 3G0,75	1010237	Mangetrådet	6,6	65	1	50	4,2	2000
PMH 3G1	1010238	Mangetrådet	7,0	75	1	50	4,75	2000
PMH 3G1,5	1010232	Mangetrådet	8,2	110	2	50	6,55	2000
PMH 3G2,5	1010239	Mangetrådet	11,0	170	2	50	9,2	2000
PMH 3G4	1010247	Mangetrådet	11,4	235	1	50	6,35	2000
PMH 4G1,5	1010285	Mangetrådet	9,2	135	2	50	7,45	2000
PMH 4G2,5	1010288	Mangetrådet	11,7	215	2	50	10,7	2000

SMARTE LØSNINGER

# TECCON

TEC CON NORGE AS - MEKJARVIK 18 - 4072 RANDABERG - TLF 51733730 (00) - www.teccon.no