

# Lysmast

[Produkter](#)
[Referanser](#)

Lysmast / Produkter / Fundamentering

## Ørsta HE-fundament c/c240mm, H=1600 mm

Ørstafundamentet leveres CombiCoat®-behandlet (varmforsinket og pulverlakkert) i henhold til Statens Vegvesen sine anbefalinger i Håndbok R310 punkt 5.3.6.

Fundamentet har tosidig kabelinnføring med valgfri høyde på kabelinntak, spaltebredde 76mm. Det er mulig å koble til trekkerør  $\varnothing 110$  ved hjelp av trekkerørsmuffe. Boltene er utskiftbare og mastens fotplate vil dekke fundamenttoppen.

### TILTREKKINGSMOMENT MUTTERE:

Etter at lysmasten er montert på fundamentet skal mutterne trekkes til med et tiltrekkingsmoment på minimum 200 Nm.

[Last ned produktark ↓](#)



## Tekniske data

**Artikkelnummer** 3523240C

**Elnummer** 3615522

**GTIN** 7052250003594

**Overflatebehandling** CombiCoat®

**Resirkulert stål** 20-30%

**CO<sub>2</sub> -ekv.\*:** 3615522

**C/C bolter** 240 mm

**Høyde** 1600

**Type** Stålfundament

**Dimensjon** M20

Vekt 51 kg

Materialkvalitet S235

CE godkjent Ja

Lagerført Ja

\*GWP tallene er beregnet iht. [NPCR 013 Part B for Steel and Aluminium Construction Products \(references to EN15804+A2\)](#)

Se alle spesifikasjoner 


## Dokumenter:

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CE-sertifikat</b><br>         |
| <b>EPD</b><br>                 |
| <b>FDV</b><br>                 |
| <b>Monteringsanvisning</b><br> |
| <b>Ytelseserklæring</b><br>    |

## 3D-tegninger:

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3D-modell (.rfa)</b><br> |
| <b>3D-modell (.dwg)</b><br> |

## Tilhørende produkter:



**Trekkerørsmuffe for  
spalte 76 mm**



**Tetningslist for  
Ørstafundament  
H=1250 mm, H=1500  
mm og HE**



**Delepakke til HE-  
fundament**



**Plasttopp til Ørsta  
HE-fundament**



## Vik Ørsta AS

Strandgata 59  
6150 Ørsta

+47 700 47 000  
post@vikorsta.no

Følg oss:



Finn avdeling:

**Marina**

**Lysmast**

**Rekkverk**

**Design**

**Bergsikring**

**Industriproduksjon**

Kontakt oss:

Ledige stillinger

Kontaktinformasjon

Personvern

Meld deg på vårt nyhetsbrev

a **SAFEROAD®** company