

E-nr 14 181 08

25/RQ 5G6 R50

Fördragen RQ har runda mångtrådiga kopparledare med halogenfri färgad isolering utan mantel och används främst för dragning i rör och ledningskanaler, samt i apparatskåp och centraler.

Artikelnr: 14 181 08

Klassificering: 3342, ICTA 3422

Antal meter i förpackning: 50 m

Färg på flexrör: ●

Färg på kablar: ● ● ● ● ●

Vikt: 20,4 kg

Användningsområde:

Utomhusbruk:	✗
Inomhusbruk:	✓
Infälld montering i vägg:	✓
I betong:	✓
Infälld montering i undertak:	✓
Prefabricerad	✓

Fördelar:

- Vårt fördragna sortiment sparar tid eftersom eldragningar på plats försvinner
- Elimineras problem med att dra i kabel vid skarpa böjar i vägg
- Sänkta kostnader genom färre arbetstimmar
- Produkten är ingjutningsbar
- Halogenfritt flexrör
- Metermärkt

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Grå
Färg på kabel	Gröngul/Blå/Brun/Svart/Grå
Innerdiameter	18,2 mm
Ytterdiameter	25 mm
m/förp	50 m
m/pall	1200 m

Materialegenskaper

Egenskap	Standard	
Låg rökutveckling	IEC 61034-2	✓
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	✓
CPR standard	EN 50575, Dca-s2,d2,a2	✓
Självslocknande	EN 61386.1, EN 61386.22	✓
Provning av egenskap vid brand	SS-EN 60332-1	✓
Standard för installationskablar	EN 50525-3-31	✓

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	4 / Tungt / 6J
Lägsta temperatur för installation	'-25°C
Högsta temperatur för installation	'+90°C
Markspänning kabel	450/750V
Självslocknande	JA

Produktcertifikat



Produkten är listad i husprodukt-
portalen och kan användas i
Svanenmärkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™