

Brannalarmkabel PVXP

Klassifisering

ICTA 3422 | 3342



Fordeler

Signalkabel for brannmeldeanlegg o.l.

Oppfyller overføringskravene ved relestyrte sentraler

Vårt sortiment med ferdigtrukket sparer tid da behovet for manuell trekking reduseres

Reduserte kostnader gjennom færre arbeidstimer

Eliminerer problemet med å dra kabel ved skarpe bøyer i veggen

Halogenfrie k-rør

Smarte pakningsløsninger

750N er godkjent for innstøpning

Metermerket

Bruksområde

Utendørs bruk



Innendørs bruk



Innfelling i vegg



I betong



Innfelt montering i undertak



Prefabrikert



Forpakkning

EL-NR	BETEGNELSE	KABEL FARGE	INNERDIAMETER (mm)	M/ST	M/PALL
12 264 83	16/PVXP 2x1/1 R100	Hvit	10,7	100	2400

Tekniske egenskaper

Teknisk informasjon

MATERIALE	TRYKK	MOTSTAND MOT SLAG	LAVESTE TEMPERATUR FOR INSTALLASJON	HØYESTE TEMPERATUR FOR INSTALLATION	SELVSLUKKENDE
Polypropylene	3 Medium 750N (23°C, +/-2°C)	4 Tungt (6J) (IK08)	4 -25°C	2 +90°C	Ja

Material egenskaper

EGENSKAPER	STANDARDS	JA/NEI
Lav røykutvikling	IEC 61034-2	Ja
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	Ja
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22	Ja
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1-2, SS-EN 60332-1-1	Ja

Teknisk informasjon kabel

Teknisk informasjon

ISOLERING/ MANTEL	LEDER AREA (mm2)	DRIFTSPENNING	STANDARDS
PVC	1	'<100V	IEC 60332-1

Vi anbefaler

Betegnelse**Bilde**

Avrullningsstativ



Halogenfrie skøtemuffe med lås

