

UV-beständigt halogenfritt lavfriksjonsrør Speed

Klassifisering

ICTA 3342



Fordeler

Resistent mot UV-ljus

Klarer utenpåliggende installasjoner

Røret har en utjevnet innside

Enklere å dra igjennom ledere, samt at de beskyttes og slites mindre ved bruk

Mer holdbart enn en tradisjonell PVC fleksible rør

Forenkler framtidige utvidelser

Bærekraftig

Bruksområde

Utendørs bruk	✓
Innendørs bruk	✓
Innfelling i vegg	✓
I betong	✓
Innfelt montering i undertak	✓
Prefabrikert	✓

Forpakkning

E-NR	BENÄMNING	FÄRG	INNERDIAMETER (mm)	YTTERDIAMETER (mm)	M/ST	M/PALL
12 268 00	Lavfriksjonsrør16mm UV Speed LSZH R100	Svart	10,7	16	100	2400
12 268 01	Lavfriksjonsrør 20mm UV Speed LSZH R100	Svart	14,1	20	100	2000

Tekniske egenskaper

Teknisk informasjon

MATERIALE	TRYKK	MOTSTAND MOT SLAG	LAVESTE TEMPERATUR FOR INSTALLASJON	HØYESTE TEMPERATUR FOR INSTALLATION	SELVSLUKKENDE
Polypropylén	3 Medium (2J) (IK08)	3 Medium (2J) (IK08)	4 -25°C	2 +90°C	JA

Material egenskaper

EGENSKAPER	STANDARDS	
Lav røykutvikling	IEC 61034-2	✓
Halogenfritt	IEC 60754-1, IEC 60754-2	✓
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22	✓
UV-beständigt	EN 50618:2015-12	✓