

El-nr 10 217 28

PN 3G1,5

PN har runde fåtrådige kobberledere med farget PVC-isolering uten kappe.

Tiltenkt til fast installasjon i rør og kanalsystem og som koblingsledning i sentraler eller armaturer. Kabel er metermerket og leveres i vårt Quick n Easy boks. Quick n Easy passer perfekt i servicebilen og på byggeplasser der både kabel og boks må være motstandsdyktig. Boksen er produsert av 100% resirkulerbar plast og er meget stabil med et brukervennlig håndtak.

Varenummer: 10 217 28

Klassefisering: 3342, ICTA 3422

Antall meter i forpakning: 200

Farge på leder: Blå, Brun, Gul/Grønn

Vekt: 14,6 kg

Kabeltype: PN

Brukerområde:

Utendørsbruk:	✓
Innendørsbruk:	✓
Innfelt montering i vegg:	✓
I betong:	✓
Innfelt montering i undertak:	✓
Prefabrikkert:	✓

Fordeler:

- All kabel är metermärkt och därför enkel att kvantitetsbestämma
- Förbrukad box slängs i plaståtervinning, ingen sortering krävs
- Kabeln kan användas från första till sista metern
- Enkel att bära med sig p.g.a sitt väl tilltagna handtag
- Enkelt att dra ur kabel och dra tillbaka den i boxen
- Förpackningen skyddar kabeln mot smuts
- Robust och fukttålig förpackning
- Perfekt för servicebilar och lager

Teknisk informasjon

Forpackning

m/st	200 m
m/pall	6400 m

Materialegenskaper

Egenskap	Standard	
CPR-klasse	Eca-s3,a3	✓
Standard	EN 50525-3-41	✓

Tekniska information

Farge på kabler	Grøngul/Blå/Brun
Isolering	PVC
Kabeltverrsnitt (mm²)	1.5
Min. faktor	6 x diametern
Høyeste temperatur	70°C
Jordspenningskabel	450/750V

Produktsertifikat



Produkten är listad i husprodukt-
portalen och kan användas i
Svanenmärkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™