

El-nr 12 262 65

16/PN 3G2,5

Ferdigtrukken PN har runde fåtrådige kobberledere med farget PVC-isolering uten kappe.

Tiltenkt til fast installasjon i rør og kanalsystem og som koblingsledning i sentraler eller armaturer.

Varenummer: 12 262 65

Klassefisering: 3342, ICTA 3422

Antall meter i forpakning: 100

Farge på k-rør: Gray

Farge på kabler: Blå, Brun, Gul/grønn

Vekt: 14,5 kg



Brukerområde:

Utendørsbruk:	✓
Innendørsbruk:	✓
Innfelt montering i vegg:	✓
I betong:	✓
Innfelt montering i undertak:	✓
Prefabrikkert:	✓

Fordeler:

- Vårt ferdigtrukkede sortiment sparer tid
- Eliminerer problem med å dra kabler ved skarpe bøyer
- Senkte kostnader gjennom færre arbeidstimer
- Produkter er innstøpningsbare
- Halogenfritt k-rør
- Metermerket

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Grå
Farge på kabel	Grøngul/Blå/Brun
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	100 m
m/pall	2400 m

Materialegenskaper

Egenskap	Standard	
Lav røykutvikling	IEC 61034-2	✓
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	✓
CPR standard	EN 50575, Eca-s3,a3	✓
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22	✓
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1	✓
Standard for installationskabler	EN 50525-2-31	✓

Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	PVC
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Merkspenning kabel	450/750V
Selvslukkende	JA

Produktsertifikat



Produkten är listad i husprodukt-
portalen och kan användas i
Svanenmärkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™