

El-nr 12 262 78

16/RK-IX 1G6 R100

Ferdigtrukket RK-IX har runde mangetrådet kobberledere med halogenfri farget isolering uten kappe og brukes hovedsakelig for trekking i rør og ledningskanaler, apparatskap og sentraler.

Varenummer: 12 262 78

Klassefisering: 3342, ICTA 3422

Antall meter i forpakning: 100

Farge på k-rør: Gray

Farge på kabler: Gul/grønn

Vekt: 11.3 kg

Ledertverrsnitt: 6,0 mm²

Diameter: 16 mm

Kabeltype: RK-IX

Brukerområde:

Utendørsbruk:	✓
Innendørsbruk:	✓
Innfelt montering i vegg:	✓
I betong:	✓
Innfelt montering i undertak:	✓
Prefabrikkert:	✓

Fordeler:

- Vårt ferdigtrukkede sortiment sparer tid
- Eliminerer problem med å dra kabler ved skarpe bøyer
- Senkte kostnader gjennom færre arbeidstimer
- Produkter er innstøpningsbare
- Halogenfritt k-rør
- Metermerket

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Grå
Farge på kabel	Grønn/gul
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	100 m
m/pall	2400 m

Vekt	11,3 kg
------	---------

Materialegenskaper

Egenskap	Standard	
Lav røykutvikling	IEC 61034-2	✓
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	✓
CPR Standard	Dca-s2,d2,a2	✓
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22	✓
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1	✓
Standard for installasjonskabler	IEC 60228	✓

Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Merkspenning kabel	300/750V
Selvslukkende	JA



Produkten är listad i husprodukt-portalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™