

El-nr 12 262 86

16/PN-IX 4G2,5

Ferdigtrukket PN-IX er en halogenfri og flammebeskyttet kabel med runde fâtrâdet kobberledere med farget isolering.

Kabel brukes ved omtrekking i eksisterende rør eller ved nyinstallasjoner.

Varenummer: 12 262 86

Klassefisering: 3342, ICTA 3422

Antall meter i forpakning: 100

Farge på k-rør: Gray

Farge på kabler: Blå, Brun, Gul/grønn, Svart

Ledertverrsnitt: 2,5 mm²

Diameter: 16 mm

Vekt: 13 kg

Kabeltype: PN-IX

Brukerområde:

Utendørsbruk:	✓
Innendørsbruk:	✓
Innfelt montering i vegg:	✓
I betong:	✓
Innfelt montering i undertak:	✓
Prefabrikkert:	✓

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Grå
Farge på kabel	Grønngul/Blå/Brun/Svart
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	100 m

m/pall

2400 m

Vekt

13 kg

Materialegenskaper

Egenskap	Standard	
Lav røykutvikling	IEC 61034-2	✓
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	✓
CPR standard	EN 50575, Dca-s2,d2,a2	✓
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22	✓
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1	✓
Standard for installationskabler	IEC 60228	✓

Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Merkspenning kabel	450/750V
Selvslukkende	JA



Produkten är listad i husprodukt-
portalen och kan användas i
Svanenmärkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™