

El-nr 12 263 03

## K-rør 32 mm Speed med trekketråd R50

PM FLEX lavfriksjonsrør Speed med trekketråd er et lettarbeidet k-rør med en utjevet og behandlet inside, noe som forenkler trekking av kabler og beskytter mot slitasje.

Røret er halogenfritt og er produsert av miljøvennlig polypropylén. Våre k-rør er metermerket og betydelig mere tålig en et PVC rør.

Varenummer: 12 263 03

Type: Speed

### Brukerområde:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Utendørsbruk:                 | ✓ |
| Innendørsbruk:                | ✓ |
| Innfelt montering i vegg:     | ✓ |
| I betong:                     | ✓ |
| Innfelt montering i undertak: | ✓ |
| Prefabrikkert:                | ✓ |

### Fordeler:

- Behandlet inside som forenkler trekking av kabel
- Den behandlede insiden gjør installasjonen mere tidseffektiv
- Den unike insiden gjør det mulig å trekke lenger strekker
- Tåler mere en et vanlig PVC rør
- Forenkler fremtidige kompletteringer
- Metermerket
- Hållbar

## Teknisk informasjon

### Forpakning

|               |         |
|---------------|---------|
| Farge         | Grå     |
| Innerdiameter | 24,2 mm |
| Ytterdiameter | 32 mm   |
| m/forp        | 50 m    |
| m/pall        | 1200 m  |

## Materialegenskapene

| Egenskap          | Standard                              |   |
|-------------------|---------------------------------------|---|
| Lav røykutvikling | IEC 61034-2                           | ✓ |
| Halogenfritt      | EN 50267-2-1, EN 50267-2-2            | ✓ |
| Selvslukk         | EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22 | ✓ |

## Tekniske funksjoner

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiale                           | Polypropylén                                       |
| Trykk                               | Medium 750N                                        |
| Motstand                            | Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C |
| Laveste temperatur for installasjon | -5°C ved 6J / -25°C ved 2J                         |
| Høyeste temperatur for installasjon | +90°C                                              |
| Selvslukkende                       | JA                                                 |

## Produktsertifikat



Produkten är listad i husprodukt-portalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™