

El-nr 12 264 44

16/2xKat6 U/UTP

Ferdigtrukket uskjermet kategori 6 U/UTP med dobbel kabel i 16mm rør.

Kabel består av fire individuelt uskjermede par som er separert med sentrums kors.

Varenummer: 12 264 44

Klassifisering: 3342, ICTA 3422

Antall meter i forpakning: 100

Farge på k-rør: Blå

Farge på kabler: grønn, Hvit

Vekt: 11 kg



Brukerområde:

Utendørsbruk: ✓

Innendørsbruk: ✓

Innfelt montering i vegg: ✓

I betong: ✓

Innfelt montering i undertak: ✓

Prefabrikkert: ✓

Fordeler:

- Vårt ferdigtrukkede sortiment sparer tid
- Eliminerer problem med å dra kabler ved skarpe bøyer
- Senkte kostnader gjennom færre arbeidstimer
- Produkter er innstøpningsbare
- Halogenfritt k-rør
- Metermerket

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Blå
Farge på kabel	Vit/Grøn
Innerdiameter	10,7
Ytterdiameter	16
m/forp	100
m/pall	2400

Vekt 11 kg

Materialegenskaper

Egenskap	Standard	
Lav røykutvikling	IEC 61034-2	✓
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	✓
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22	✓
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1	✓
Standard for installasjonskabler	EN 50173-1, EN 50288-6-1	✓

Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Trykk	3
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	2
Jordspenningskabel	-
Maksfrekvens U/UTP // U/FTP	<250MHz
Selvslukkende	JA

Produktsertifikat



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™