

El-nr 12 264 46

## 16/Kat6 U/UTP

Ferdigtrukket uskjermet kategori 6 U/UTP kabel i 16mm rør.

Kabel består av fire individuelt uskjermede par som er separert med sentrumsfors.

Varenummer: 12 264 46

Klassefisering: 3342, ICTA 3422

Antall meter i forpakning: 100

Farge på k-rør: Blå

Farge på kabler: Hvit

Vekt: 11,1 kg



### Brukerområde:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Utendørsbruk:                 | ✓ |
| Innendørsbruk:                | ✓ |
| Innfelt montering i vegg:     | ✓ |
| I betong:                     | ✓ |
| Innfelt montering i undertak: | ✓ |
| Prefabrikkert:                | ✓ |

### Fordeler:

- Vårt ferdigtrukkede sortiment sparer tid
- Eliminerer problem med å dra kabler ved skarpe bøyer
- Senkte kostnader gjennom færre arbeidstimer
- Produkter er innstøpningsbare
- Halogenfritt k-rør
- Metermerket

## Teknisk informasjon

### Forpakning

|                |         |
|----------------|---------|
| Farge på k-rør | Blå     |
| Farge på kabel | Hvit    |
| Innerdiameter  | 10,7 mm |
| Ytterdiameter  | 16 mm   |
| m/forp         | 100 m   |
| m/pall         | 2400 m  |

|      |         |
|------|---------|
| Vekt | 11,1 kg |
|------|---------|

## Materialegenskaper

| Egenskap                   | Standard                   |   |
|----------------------------|----------------------------|---|
| Lav røykutvikling          | IEC 61034-2                | ✓ |
| Halogenfritt               | EN 50267-2-1, EN 50267-2-2 | ✓ |
| CPR standard               | EN 50575, Dca-s2,d2,a2     | ✓ |
| Selvslukkende              | EN 61386.1, EN 61386.22    | ✓ |
| Test av egenskap ved brann | SS-EN 60332-1              | ✓ |
| Standard                   | EN 50173-1, EN 50288-6-1   | ✓ |

## Tekniske funksjoner

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiale                           | Polypropylén                                       |
| Isolering/Mantel kabel              | LSZH                                               |
| Trykk                               | 3 / Medium / 750N                                  |
| Motstand mot slag                   | Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C |
| Laveste temperatur for installasjon | -5°C ved 6J / -25°C ved 2J                         |
| Høyeste temperatur for installasjon | +90°C                                              |
| Maksfrekvens U/UTP                  | <250MHz                                            |
| Selvslukkende                       | JA                                                 |

## Produktsertifikat



Produkten är listad i husprodukt-portalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™