

El-nr 12 267 26

## Stive rør 16mm UV Ultra LSZH, 750N

Halogenfrie stive 750N installasjonsrør med jevn in- og utside av polypropylen.

Røret er godkjent for installasjon mellom -25°C til 105°C.

Varenummer: 12 267 26

Klassefisering: 3342, ICTA 3422

Antall meter i forpakning: 15

Farge: Svart

Vekt: 4,65 kg

UV-beständig: Ja

### Brukerområde:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Utendørsbruk:                 | ✓ |
| Innendørsbruk:                | ✓ |
| Innfelt montering i vegg:     | ✓ |
| I betong:                     | ✓ |
| Innfelt montering i undertak: | ✓ |
| Prefabrikkert:                | ✓ |

### Fordeler:

- Slett inn- og utside
- Godkjent for innstøpning
- Halogenfrie
- UV-beständig

## Teknisk informasjon

### Forpakning

|               |         |
|---------------|---------|
| Farge         | Svart   |
| Innerdiameter | 12,4 mm |
| Ytterdiameter | 16 mm   |
| m/forp        | 102 m   |
| m/pall        | 7854 m  |
| Vekt          | 8,16 kg |

## Materialegenskaper

| Egenskap          | Standard                              |   |
|-------------------|---------------------------------------|---|
| Lav røykutvikling | IEC 61034-2                           | ✓ |
| Halogenfritt      | EN 50267-2-1, EN 50267-2-2            | ✓ |
| Selvslukkende     | EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22 | ✓ |
| UV-bestandig      | EN 50618:2015-12                      | ✓ |

## Tekniska funksjoner

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Materiale                           | Polypropylén       |
| Trykk                               | 3 / Medium 750N    |
| Motstand                            | Medium (2J) (IK10) |
| Laveste temperatur for installasjon | -25°C              |
| Høyeste temperatur for installasjon | +105°C             |
| Selvslukkende                       | JA                 |

## Produktsertifikat



Produkten är listad i husprodukt-  
portalen och kan användas i  
Svanenmärkt byggande



**BYGGVARUBEDÖMNINGEN™**