

El-nr 12 268 00

K-rør 16 mm UV Speed R100

Et UV-bestendig k-rør som klarer å utsettes for sollys!

Vårt lavfriksjonsrør Speed er et lettarbeidet k-rør med en utjevet og behandlet inside, noe som forenkler trekking av kabler og beskytter mot slitasje. Røret er halogenfritt og er produsert av miljøvennlig polypropylén. Våre k-rør er metermerket og betydelig mere tålig enn et PVC rør.

Varenummer: 12 268 00

Klassefisering: 3342, ICTA 3422

Antall meter i forpakning: 100

Farge: Svart

Vekt: 2,9 kg

Lengde: 100

UV-bestendig: Ja

Type: Speed

Brukerområde:

Utendørsbruk:	✓
Innendørsbruk:	✓
Innfelt montering i vegg:	✓
I betong:	✓
Innfelt montering i undertak:	✓
Prefabrikkert:	✓

Fordeler:

- Motstandsdyktig mot UV-lys og tålig mot vind og vann
- Klarer utenpåliggende installasjoner
- Behandlet inside som forenkler trekking av kabel
- Den unike insiden gjør det mulig å trekke lenger strekker
- Tåler mere enn et vanlig PVC rør
- Forenkler fremtidige kompletteringer
- Hållbar

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge	Svart
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	100 m
m/pall	2400 m

Materialegenskapene

Egenskap	Standard	
Lav røykutvikling	IEC 61034-2	✓
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	✓
Selvslukk	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22	✓
UV-bestendig	EN 50618:2015-12	✓

Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	Medium 750N
Motstand	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Selvslukkende	JA

Produktsertifikat



Produkten är listad i husprodukt-
portalen och kan användas i
Svanenmärkt byggande

BYGGVARUBEDÖMNINGEN™