

## PVC 16 MM 750N / 3M



Stive installasjonsrør med jevn in- og utside av PVC. Røret håller klasse 3321 og er godkjent for installasjon mellom -5°C til 60°C. Røret er bøybart med en vanlig standard bøyefjær.

---

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Färg</b>                             | Beige                                 |
| <b>Antall meter i forpakning</b>        | 102 m                                 |
| <b>Vikt</b>                             | 0,067 kg                              |
| <b>Diameter</b>                         | 13 mm                                 |
| <b>Ytterdiameter</b>                    | 16 mm                                 |
| <b>Material</b>                         | PVC                                   |
| <b>Tryck</b>                            | 750N                                  |
| <b>Klassificering</b>                   | 3321                                  |
| <b>Materialegenskaper</b>               | Selvslukkende                         |
| <b>Standarder</b>                       | EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22 |
| <b>Motstånd</b>                         | 2J                                    |
| <b>Kvalitetsmärken</b>                  | CE                                    |
| <b>PVC rør til el-installasjon 750N</b> | 16mm                                  |

## Technical information

---

### Förpackning

|               |          |
|---------------|----------|
| Farge         | Beige    |
| Innerdiameter | 13 mm    |
| Ytterdiameter | 16 mm    |
| m/pall        | 7854 m   |
| Vekt          | 0,067 kg |

---

### Tekniska funksjoner

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Materiale                           | PVC  |
| Trykk                               | 750N |
| Motstand                            | 2J   |
| Laveste temperatur for installasjon | -5   |
| Høyeste temperatur for installasjon | 60   |

## Related products



Rørbend PVC 16 mm BG

El-nr: 12 267 80



Skjøtemuffe 16 mm WT

El-nr: 12 267 40



Rørbend 16 mm WT

El-nr: 12 267 46




PP 16 mm 320N WT / 3m

El-nr: 12 267 20



PP UV 16 mm 750N BK / 3m

El-nr: 12 267 26



AP klammer 16 mm

El-nr: 13 064 40