

Avisoleringsverktøy automatisk til 6 mm² (44617)



Article number: Z57500106SB

Order no.: 44617

EAN: 4010995446178

Gjør arbeidet enklere for deg: Smalt håndtak for ubegrenset adkomst til vanskelige steder.

Sparer penger: To verktøy i ett, kapping og avisolering.

Øker effektiviteten din: Avisolering uten skader takket være automatisk tilpasning til kabelverrsnittet.

Application: For presis og sikker avisolering av kabler til 6 mm².

For kapping av Cu- og Al-ledere med diameter til 2 mm.

Ved installasjoner på elektriske anlegg er det stadig nødvendig å avisolere kabler. Da er avisoleringsverktøy en uunnværlig del av utstyret. Med den automatiske avisoleringstangen fra Wiha er det mulig å avisolere alle vanlige ledere fra 0,2 til 6 mm². Den lette tangen sørger for rask og presis avisolering ved hjelp av et integrert system som innstiller seg automatisk på ledertverrsnittet og dermed forhindrer at de indre lederne skades.

Ved hjelp av det justerbare lengdeanslaget på 5–12 mm kan ledninger avisoleres etter lengdemål.

Lengdeanslaget kan også tas helt ut av verktøyet ved behov. Ved siden av avisolering kan avisoleringstangen også brukes som sideavbiter for kapping av kabler med en diameter til 2 mm. Bladene på avisoleringsverktøyet er fremstilt av høykvalitets, holdbart knivstål og kan ved behov skiftes ut. Verktøyet kan låses i en plassbesparende og sikker posisjon.

Application: For presis og sikker avisolering av kabler til 6 mm². For kapping av Cu- og Al-ledere med diameter til 2 mm.

Customs tariff number	82032000
-----------------------	----------

Area stripped min. (mm ²)	0.2 mm ²
---------------------------------------	---------------------

Area stripped max. (mm ²)	6 mm ²
---------------------------------------	-------------------

Area stripped min. (AWG)	24
--------------------------	----

Area stripped max. (AWG)	10
--------------------------	----

Blister pack	Ja
--------------	----

Overall length (mm)	190 mm
---------------------	--------

Overall length (inches)	7 1/2"
-------------------------	--------
