



Televes förbehåller sig rätten att ändra produkten

Maströr MRK-1238, stapelbart

Maströr längd 1,2 m diameter 38 mm,
gods 1,5 mm

I villaanläggningar är maströr med 38 mm (1,5") diameter det vanligaste alternativet, medan vi för mer krävande applikationer rekommenderar en diameter på 50 mm (2").

Ref.301030

Art.Nr

EAN13

7321411028678

Står Ut För

I sortimentet

- Maströr MRK-1238 längd 1,2m diameter 38mm, gods 1,5mm / Skarvbar
- Maströr MRK-1538 längd 1,5m diameter 38mm, gods 1,5mm / Skarvbar
- Maströr MRK-2038 längd 2,0m 38mm, gods 1,5mm / Skarvbar
- Maströr MRK-3038 längd 3,0m diameter 38mm, gods 1,5mm / Skarvbar
- Maströr MRK-1250 längd 1,2m diameter 50 mm, gods 2 mm / Skarvbar
- Maströr MRK-3050 längd 3,0m diameter 50mm, gods 2mm / Skarvbar
- Maströr MRK-2050 längd 2,0m diameter 50mm, gods 2mm / Skarvbar
- Maströr MR-3060 längd 3,0m diameter 60mm gods 3mm VZ / Ej skarvbar

Huvudegenskaper

Stapelbara rör är med en patenterad metod som förhindrar rören att rotera och med dessa rör går det att få önskade längder. 38 mm och 50 mm rör är galvade och lackade. 60 mm rör är varmgalvade.

