

Koblingsboks

2K-12 SB-L



2K-12 SB-L

Koblingsboks

Produktnummer: 34471201

E-nummer: 1243089

Dimensjoner: 85 x 85 x 37 mm

Koblingsboks iht. NEK EN 60670 (VDE 0606), 12 innføringer, 2 gulvinføringer, med selvtettende, myke innføringsmembraner, Verktøy for åpning av ledningsinnføring ikke nødvendig, Tetningsområde 2 - 14 mm, med innvendige festepunkter

rød, uten klemmer, for VDE-godkj. enkeltklemmer, for merking av strømkretser i sikkerhetsbelysningen



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesart:	IP55
maks. ledertverrsnitt:	2,5 mm²
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge underdel:	rød
Farge overdel:	rød

Dimensjoner

Bredde:	85 mm
Lengde:	85 mm

Dimensjoner

Høyde:	37 mm
--------	-------

Materialeegenskaper

egnet for utendørs bruk:	nei
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

for tetningsområde maks:	14 mm
Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	nei
for tetningsområde min:	2 mm
Slagfasthet:	IK07

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tilbehør

[34400101 - ZEL 2K-12 - Strekkavlastning](#)

[68512001 - Handy Grip VG 20 W - Rekkeklemmelist](#)