

LADESTASJON

Charge Amps Halo

- Markedets høyeste IP-klasse
- Oppkoblet med skytjeneste
- Laget i resirkulert aluminium Ekstra schuko-uttak
- 7,5 m fastmontert kabel



Charge Amps Halo er liten, men kraftfull. Med markedets høyeste IP-klasse, med sin veldeignede kompakte form og med et ekstra schukouttak er det ikke rart at Halo er vår bestselger.

Halo har led-belysning som guider deg i mørket, en fast kabel som er fleksibel og bevegelig også i temperaturer ned til -25 °C, et ekstra schuko uttak og markedets høyeste IP-klasse (IP 66). Helt enkelt en komplett lade- stasjon som skapt for vårt tøffe nordiske klima.

Optimal programvare for lading hjemme og på kontoret

Programvaren vi har utviklet kompletterer den innovative maskin-varen perfekt, og vil sammen med appen sørge for at ladingen blir enkel og effektiv. I appen kan du styre tilgang for stik-kontakt og lys samt tidsplanlegge ladingen din.





TEKNISK INFORMASJON

Driftstemperaturer:	-30 °C til +45 °C
Ladestandard:	Mode 3
Identifikasjon:	RFID
Oppkobling mot internett:	WiFi
Beskyttelse mot feilstrømmer:	DC-beskyttelse er integrert i ladeboksen. Det kreves en ekstern jordfeilbryter type A
Energimåling:	1 til 3-fase. Volt, strøm og effekt (tilsvarende Måleinstrumentdirektivet 2014/32/EU)
IP-klasse:	IP 66
IK-klasse:	IK 10
Kabel:	7,5 m lang, forsterket. Diameter: 11 mm (Halo 3,7 kW)/13 mm (Halo 7,4 kW og 11 kW) ±0,5 mm
Dimensjoner (B x D x H):	Halo: 262,4 × 159,4 × 203,2 mm. Ladekontakt: 81 × 125 × 88 mm
Vekt:	4 kg

Versjon	Elnummer	Målespenning	Faser	Strømstyrke	Kontakt
3,7 kW	Typ 1: 1501138 / 1501146* Typ 2: 1501139 / 1501147*	230/400 V 50 Hz 16 A	1	1-fas 16 A**	Typ 1 eller typ 2
7,4 kW	Typ 1: 1501141* Typ 2: 1501142*	230/400 V 50 Hz 32 A	1	1-fas 32 A**	Typ 1 eller typ 2
11 kW	Typ 1: 1501143 / 1501145* Typ 2: 1501140 / 1501144*	230/400 V 50 Hz 16 A	3	3-fas 16 A	Typ 2***

*Coverlid (uten schuko)

**3-faseinnkobling for enklere bytte av aktiv ladefase samt lastbalansering.

***Kan leveres med en-fase type 1 kabel.