


20
ÅRS
GARANTI


Produkt



Installasjon



Gulv/overdekning

DEVI[™] 150T

DEVI[™] er en selvklebende høykvalitets varmematte med FEP-isolerte ledere og rød PVDF ytterkappe (ikke UV-bestendig). Den runde profilen, lave byggehøyden på kun 3,5 mm og robuste konstruksjonen gir rask, enkel og sikker installasjon som er perfekt for renovering av eksisterende gulv.

Tilledningen er en installasjonskabel med robuste ledere som sikrer rask installasjon.

Alle varmekabler blir nøye undersøkt for å sikre lang levetid og høy kvalitet. Undersøkelsene omfatter testing av ohm-motstand, spenning og materialkvalitet. Derfor er vi stolte av å kunne tilby vår utvidede 20 års DEVIwarranty[™].

Fordeler:

- Rask og enkel å installere
- Selvklebende nett
- Lav høyde - kun 3,5 mm
- Lang levetid
- Maksimal beskyttelse

Standarder:

- IEC60335-2-96

Godkjenninger:



Type	Verdi
Driftsspenning	230 V~
Konstruksjon	2-leder varmekabel med skjerm og tilledning
Effekt	150 W/m ² @ 230 V~
Maks. temperatur tilkoblet	115 °C
Maks. temperatur frakoblet	120 °C
Kabeltykkelse	Ø 3,0 mm
Deformasjonsstyrke	600N
Strekkestyrke	120N
Lederisolasjon	FEP
Ytterkappe	PVDF
Skjerm	100% dekning; alu-folie; 0,5 mm ² fortinnet jordleder
Kaldende	4 m DTWB, 2 x 1 mm ² med skjerm
Min. installasjonstemperatur	-5 °C
Min. bøyeradius	Min. 50 mm (Ø)
IP klasse	IPX7
Følerrør	Innvendig Ø 6,7 mm - utvendig Ø 10 mm, 2,5 m, sort

DEVI[™] 150T - leveres med følerrør

Varenummer	Effekt @ 230V~	Oppvarmet areal	Motstand, ohm	Dimensjoner	GTIN-nummer	Elnummer
140F0444	75 W	0,5 m ²	705	0,5 x 1 m	5703466203354	10 352 99
140F0445	150 W	1,0 m ²	353	0,5 x 2 m	5703466203361	10 353 30
140F0446	225 W	1,5 m ²	235	0,5 x 3 m	5703466203378	10 353 32
140F0447	300 W	2,0 m ²	176	0,5 x 4 m	5703466203385	10 353 34
140F0448	375 W	2,5 m ²	141	0,5 x 5 m	5703466203392	10 353 36
140F0449	450 W	3,0 m ²	118	0,5 x 6 m	5703466203408	10 353 38
140F0450	525 W	3,5 m ²	100	0,5 x 7 m	5703466203415	10 353 40
140F0451	600 W	4,0 m ²	88	0,5 x 8 m	5703466203422	10 353 42
140F0452	750 W	5,0 m ²	70	0,5 x 10 m	5703466203439	10 353 44
140F0453	900 W	6,0 m ²	59	0,5 x 12 m	5703466203446	10 353 46
140F0454	1050 W	7,0 m ²	50	0,5 x 14 m	5703466203453	10 353 47
140F0455	1200 W	8,0 m ²	44	0,5 x 16 m	5703466203460	10 353 48
140F0456	1350 W	9,0 m ²	40	0,5 x 18 m	5703466203477	10 353 31
140F0457	1500 W	10,0 m ²	35	0,5 x 20 m	5703466203484	10 353 33
140F0458	1800 W	12,0 m ²	30	0,5 x 24 m	5703466203491	10 353 35