



DEVI[™] 200T

DEVI[™] er en selvklebende høykvalitets varmematte med FEP-isolerte ledere og rød PVDF ytterkappe (ikke UV-bestendig). Den runde profilen, lave byggehøyden på kun 3,5 mm og robuste konstruksjonen gir rask, enkel og sikker installasjon som er perfekt for renovering av eksisterende gulv.

Tilledningen er en installasjonskabel med robuste ledere som sikrer rask installasjon.

Alle varmekabler blir nøye undersøkt for å sikre lang levetid og høy kvalitet. Undersøkelsene omfatter testing av ohm-motstand, spenning og materialkvalitet. Derfor er vi stolte av å kunne tilby vår utvidede 20 års DEVIwarranty[™].



Fordeler:

- Rask og enkel å installere
- Selvklebende nett
- Lav høyde - kun 3,5 mm
- Lang levetid
- Maksimal beskyttelse

Standarder:

- IEC60335-2-96

Godkjenninger:



Type	Verdi
Driftsspenning	230 V~
Konstruksjon	2-leder varmekabel med skjerm og kaldende
Effekt	200 W/m ² @ 230 V~
Maks. temperatur tilkoblet	115 °C
Maks. temperatur frakoblet	120 °C
Kabeldimensjon	Ø 3,0 mm
Deformasjonsstyrke	600N
Strekkestyrke	120N
Lederisolasjon	FEP
Ytterkappe	PVDF
Skjerm	100% dekning; alu-folie; 0,5 mm ² fortinnet jordleder
Kaldende	4 m DTWB, 2 x 1 mm ² med skjerm
Min. installasjonstemperatur	-5 °C
Min. bøyeradius	6 x kabeldiameter
IP klasse	IPX7

DEVI[™] 200T

Varenummer	Effekt @ 230V~	Oppvarmet areal	Motstand, ohm	Dimensjoner	GTIN-nummer	Elnummer
140F1735	87 W	0,5 m ²	608	0,5 x 0,9 m	5703466195987	10 492 00
83020736	215 W	1,1 m ²	246	0,5 x 2,1 m	5703466195994	10 492 01
83020737	285 W	1,5 m ²	186	0,5 x 2,9 m	5703466196007	10 492 02
83020738	430 W	2,1 m ²	123	0,5 x 4,2 m	5703466196014	10 492 03
83020739	500 W	2,5 m ²	106	0,5 x 5,0 m	5703466196021	10 492 04
83020740	605 W	3,1 m ²	87	0,5 x 6,2 m	5703466196038	10 492 05
140F1736	695 W	3,5 m ²	76	0,5 x 6,9 m	5703466196045	10 492 06
83020742	845 W	4,3 m ²	63	0,5 x 8,6 m	5703466196052	10 492 07
83020743	990 W	5,0 m ²	53	0,5 x 9,9 m	5703466196069	10 492 08
83020744	1210 W	6,1 m ²	44	0,5 x 12,2 m	5703466196076	10 492 09
140F1737	1385 W	7,0 m ²	38	0,5 x 14,0 m	5703466196083	10 492 10
140F1738	1565 W	7,8 m ²	34	0,5 x 15,6 m	5703466196090	10 492 11
140F1739	1715 W	8,8 m ²	31	0,5 x 17,6 m	5703466196106	10 492 12
83020748	2070 W	10,5 m ²	26	0,5 x 21,0 m	5703466196113	10 492 13