



DEVIfoil™ varmemefolie

DEVIfoil™ varmemefolie leveres i ruller. Varmefolien er meget fleksibel, leveres i ulike bredder og effekter.

Man ruller ut ønsket lengde og klipper folien ved kuttesonene. Som underlag anvendes DEVIpron™ 300 eller Depron plater som samtidig sørger for at varmen ledes opp i gulvet.

Varmefolien brukes under tregulv, parkett, laminat og fliser. Kan også monteres i bjelkelag.

DEVIfoil™ varmemefolie har høy kvalitet, og leveres med hele 25 års utvidet DEVIwarranty™.

25
ÅRS
GARANTI


Produkt



Installasjon



Gulv/overdekning

Fordeler:

- Renslig, enkel og rask installasjon
- Ingen støping
- Enkel tilpasning

Standarder:

- IEC 60335

Type	Verdi
Spenning	230V - 50 Hz
Folietykkelse	0,4 mm
Byggehøyde med: DEVIpron™ 300	6,4 mm
Depron 3 mm	3,4 mm
Depron 6 mm	6,4 mm
Belastning strømskinner	10A
Maks. temperatur	80 °C

DEVIfoil™ varmemefolie

Bredde	Effekt pr m ²	Effekt pr m	Lengde pr rull	El nummer
40 cm	60W	24W	100 m	54 026 00
60 cm	60W	36W	100 m	54 026 02
80 cm	60W	48W	50 m	54 026 07
100 cm	60W	60W	50 m	54 026 09
120 cm	60W	72W	50 m	54 026 03

Tilbehør	El nummer
Tilkoplingsklemme type FC-1001. Leveres i forpakninger med 500 stk.	54 026 14
Isolasjonsdeksel type FB-1001. Leveres i forpakninger med 10 stk.	54 026 16
Tang for tilkoplingsklemme type FCT-104	54 026 18
Tilledning, 1x1,5 mm ² , Sort. Leveres i ruller à 50 meter	54 026 20
Tilledning, 1x1,5 mm ² , Blå. Leveres i ruller à 50 meter	54 026 22
Tilledning, 1x2,5 mm ² , Sort. Leveres i ruller à 50 meter	54 026 24
Tilledning, 1x2,5 mm ² , Blå. Leveres i ruller à 50 meter	54 026 26
DEVIpron™ 300 underlagsplate 6 mm. Se side 24 for mer informasjon.	54 026 96
Depron underlagsplate 3 mm. Se side 25 for mer informasjon.	54 026 28
Depron underlagsplate 6 mm. Se side 25 for mer informasjon.	54 026 30
Depron lim - forbruk 1 kg lim pr. m ² 1 kg	54 026 35
Depron lim - forbruk 1 kg lim pr. m ² 5 kg	54 026 36
Lærretstape 50 mm x 55 m Type 3939	54 026 32
Dobbeltsidig tape 25 mm x 50 m type 9080	54 026 33
Vulketape VM	54 026 34
DEVI byggplast Plastfolie 0,2 mm tykkelse. Dekker 100 m ² .	54 026 31