



Depron underlagsplate

Depron underlagsplater er laget av ekstrudert polystyren og leveres i 3 mm og 6 mm høyder.

Platene har trinnlydisolasjon og leder varmen oppover i gulvet.

Depron platene brukes som underlag for varmematter og varmefolie. Benyttes platene sammen med varmematter må de hellimes til underlaget med Depron lim.



Fordeler:

- Renslig, enkel og rask installasjon
- Ingen støping
- Enkel tilpasning

Standarder:

- DIN53420
- DIN52612
- DIN52210

Type	Verdi
Materiale	Ekstrudert polystyren
Tykkelser	3 mm / 6 mm
Tetthet	40 kg/m ³ /33 kg/m ³ ihht. DIN53420
Trykkfasthet	0,15MPa (15296 kg/m ²)
Størrelse	1.25 m x 0.80 m
Varmedledning	0.030 W/mK ihht. DIN 52612
Vannopptakelse	Ingen
Trinnlydisolasjon	ΔIw + 16dB ihht. DIN52210

Depron

Varenummer	Type	Dimensjoner	Tykkelse	GTIN nummer	Elnummer
106014	Depron	1250 mm x 800 mm	3 mm	5703466125137	54 026 28
106015	Depron	1250 mm x 800 mm	6 mm	5703466125144	54 026 30