


# FDV - Samleskinne G2-L/10 Skinne 2P 1m

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| EFA-varenr.:          | 161000334             |
| EI-nummer:            | 1643715               |
| Leverandørens varenr. | 31201                 |
| Type betegnelse:      | AG110.256.101         |
| GTIN-nr.:             | 7071009109004         |
| Leverandør:           | Elkutec GmbH          |
| Sertifikat:           |                       |
| Etim-klasse:          | EC000215 - Faseskinne |
| Tolltariff:           | 85369010              |
| Salgsenhet:           | Stk                   |
| Blokk nr.:            | 220305                |



## Beskrivelse

Samleskinne benyttes for å sammenkoble automater, jordfeilautomater og OV/overspenningsvern. Man benytter samleskinne for å danne en god og varig forbindelse.

Samleskinner leveres som:

Stifttilkobling  
Gaffeltilkobling

Type:

2 pol (L1-L2/L1-N)  
3 pol (L1, L2, L3)  
4 pol (L1-N, L2-N, L3-N)  
4 pol (L1, L2, L3, N)

Størrelser:

10 mm<sup>2</sup>  
16 mm<sup>2</sup>

Lengder:

12 poler  
16 poler  
20 poler  
56 poler(100 cm)

Ved kapp av samleskinner skal kappstedet rengjøres, og det skal benyttes endekapper.

## Teknisk beskrivelse

Type: Gaffelskinne  
 Antall poler: 2 pol (L1-L2/L1-N)  
 Plass til hjelpekontakt: Nei  
 Størrelse: 10 mm<sup>2</sup>  
 Lengde: 56 moduler

Kan kappes, det må da rengjøres og benyttes endekappe.

## ETIM-egenskaper

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Antall faser                           | 2      |
| Antall poler                           | 56     |
| Egnet for antall enheter               | 28     |
| Tverrsnitt                             | 10     |
| Lengde                                 | 1016   |
| Width in number of modular spacings    | 56     |
| Nominell kontinuerlig strøm Iu         | 63     |
| Type strømtilkobling                   | Gaffel |
| Isolert                                | Ja     |
| Type merkespenning                     | 4      |
| Betinget nominell kortslutningstrøm Iq | 25     |
| Maks nominell driftsspenning Ue        | 400    |
| Egnet for enheter med N-leder          | Nei    |
| Egnet for enheter med hjelpekontakt    | Nei    |
| Colour                                 | Grey   |

## Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

## Retur/Deponi

Produktet består av kobber og polyester, og er å betrakte som spesialavfall