

## PRODUKTDATABLAD 1604845

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| <b>Produkt:</b>     | DFS4KV JFB.125A 30MA 3KA |
| <b>EI-nummer:</b>   | 1604845                  |
| <b>EAN:</b>         | 4014712132160            |
| <b>Produsent:</b>   | Doepke Schaltgeräte GmbH |
| <b>ETIM-klasse:</b> | EC000003                 |



### Produktbeskrivelse:

DFS4KV jordfeilbryter 125A 30mA 3kA

### Spesifikasjoner

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Antall poler                               | 4                      |
| Merkespenning                              | 400 V                  |
| Merkestrøm                                 | 125 A                  |
| Nominell feilstrøm                         | 0                      |
| Nominell isolasjonsspenning Ui             | 398 V                  |
| Merkespenningstyrke Uimp                   | 4 kV                   |
| Monteringsmetode                           | DIN-skinne             |
| Lekkasjestrømtype                          | A                      |
| Selektiv beskyttelse                       | Nei                    |
| Korttidssforsinket type                    | Ja                     |
| Kortslutningsfasthet (Icw)                 | 10 kA                  |
| Støtstrømskapasitet                        | 3 kA                   |
| Frekvens                                   | 50 Hz                  |
| Tilleggsinnretning mulig                   | Ja                     |
| Beskyttelsesklasse IP                      | IP20                   |
| Bredde i antall modul mellomrom            | 4                      |
| Innbyggingsdybde                           | 69 mm                  |
| Omgivelsestemperatur under drift           | -25 - 60 °C            |
| Forurensningsgrad                          | 2                      |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet | 2 - 50 mm <sup>2</sup> |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet   | 2 - 50 mm <sup>2</sup> |
| Vekt (g)                                   | 406                    |