

1. PRODUKT BESKRIVELSE

Sikom GSM Remote 12-24 M1 er en veggmontert SMS-styrt relestyring. Den benytter 4G nettverk klasse M1 for kommunikasjon. Den er beregnet brukt til blant annet: Ring Hytta Varm og varme- og alarmstyring. Kan driftes på 12 Volt og 24 Volts batteristrøm. Strømforbruket er lavt og gjør den til en ideell løsning for batteriløsninger med sol- og vindenergi. Med 2 innebygde potensialfrie releer, 2 innganger for temperaturfølere og 2 innganger for detektorer er den ideell for fjernstyring eller overvåkning av temperatur, brytere og kontakter.

Elnummer:	6407205
Dimensjon:	106 X 60 X 20
Farge:	Svart
Overflatebehandling:	Matt finish
Øvrige opplysninger:	
Gjelder modell:	301-0340V10

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Benytt kun tørre støvkluter for rengjøring.

Ettersyn/kontroll

Sjekk at produktet ikke har skader etc. Kontroller tilkoblinger.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

SIKOM AS

GSM baserte sentraler

GSM Remote 12-24 M1

301-0340V10

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 5 år

Garanti og vilkår

Norsk kjøpslov og forbrukerkjøpslov

Fuktbestandighet

Tåler ikke fukt.

Renholdsvennlighet**Øvrige opplysninger**

Driftstemperatur: -20°C til +40°C

Se www.sikom.no for mer informasjon om produkter, manualer og annen relevant informasjon.**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent	Sikom AS
Postadresse	Neptunveien 6
Postnr. og poststed	7652 Verdal
Telefon	+47 74085960
E-post	post@sikom.no
Internett	www.sikom.no